



MAGNUM SNAKE 270 LED

Cena	1 190,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	U I SNA 270LD
Kod producenta	U I SNA 270LD
Kod EAN	5905323106024
Napięcie stanu jałowego	62,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 250 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A typ C/D
Prąd pobierany z sieci	10,7 kVA
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Stopień ochrony	IP21S
Sprawność/Współczynnik mocy	60 %

Opis produktu

Spawarka MAGNUM SNAKE 270 LED jest lekkim, przenośnym źródłem energii wykonanym w technologii inwerterowej. Urządzenie zasilane jest z sieci trójfazowej 400V, posiada maksymalny prąd spawania 250A oraz wysoką 60% sprawność. SNAKE 270 LED wyposażony jest w czytelny multifunkcyjny wyświetlacz LED z intuicyjnym, łatwym w obsłudze panelem sterowania.

Urządzenie MAGNUM Snake 270 LED oparte są na najnowszej, technologii, wykorzystującej tranzystory IGBT. Dzięki specjalnej konstrukcji bipolarne tranzystory mocy z izolowaną bramką (IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor) oferuje mocniejszy, bardziej skoncentrowany i stabilniejszy łuk przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii.

Zalety spawarki :

- multifunkcyjny wyświetlacz LED
- inteligentny dobór średnicy elektrody
- funkcja VRD
- funkcja ANTI-STICK
- regulowana funkcja HOT-START
- regulowana funkcja ARC-FORCE

Urządzenie posiada następujące funkcje:

- HOT START - "gorący start". Funkcja HOT START polega na chwilowym zwiększeniu prądu spawania ponad ustawioną wartość w momencie zajarzenia łuku.

Zapobiega to zjawisku "przyklejania elektrody" w początkowej fazie spawania, ułatwiając rozpoczęcie całego procesu.

- ARC FORCE - "dynamika łuku" - skracaniu długości łuku towarzyszy wzrost prądu spawania, co powoduje stabilizowanie łuku, niezależnie od jego długości. Zmniejszenie wartości funkcji daje łuk miękki i mniejszą głębokość wtopienia, natomiast zwiększenie wartości funkcji powoduje głębsze wtopienie i możliwość spawania krótkim łukiem.

- ANTI STICK - zabezpiecza urządzenie i ułatwia oderwanie elektrody w przypadku jej przyklejenia do spawanego materiału.

- VRD (Voltage Reduction Device) - wyłącza ona zasilanie w ciągu milisekund po zakończeniu spawania i redukuje napięcie na elektrodzie otulonej do bezpiecznego poziomu.

W zestawie znajduje się :

- Urządzenie spawalnicze
- Przewód roboczy MMA
- Przewód z zaciskiem masowym
- Instrukcja obsługi

