



MAKin 160 MMA

Cena	1 335,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1663
Kod producenta	068710080
Prąd przy pracy 60%	114 A (przy 40°C)
Prąd przy pracy 100%	88 A (przy 40°C)
Znamionowe napięcie zasilania	1×230 V (±15 %)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	290 × 135 × 265 mm
Waga urządzenia w kg	3,8 kg
Typ urządzenia	Inwertorowe
Prąd przy pracy 40%	160 A (przy 40°C)
Szybkoszłączka	10 - 25
Napięcie stanu jałowego	70 V
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 160 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A

Opis produktu

MAKin 160 MMA to profesjonalne kompaktowe przenośne źródło prądu spawalniczego, które zostało zaprojektowane do spawania wysokiej jakości metodą MMA i TIG Lift (dotykowe zajarzanie łuku).

Jest to źródło prądu spawania o stromej charakterystyce.

Spawarka została zaprojektowana z wykorzystaniem transformatora wysokiej częstotliwości z rdzeniem ferrytowym, tranzystorami, sterowaniem cyfrowym i technologią SMD. Wyróżnia się wysoką wydajnością i spełnia surowe normy UE w zakresie ekospawarek. Zapewnia szybki system sterowania doskonałą stabilność łuku. Inne zalety to ekonomiczna eksploatacja i prosta obsługa.

Cechy urządzenia :

- doskonała stabilność łuku
- wyłącznik termiczny z sygnalizacją przegrzania
- zdejmowany uchwyt do łatwego przenoszenia
- ochronne pleksi szkło
- HOT START umożliwia łatwiejsze zajarzenie otulonej elektrody
- ANTI STICK umożliwia łatwe oderwanie elektrody w przypadku przyklejenia
- ARC FORCE zapewnia stabilność łuku
- V.R.D. – system bezpieczeństwa MMA, na biegu jałowym napięcie wyjściowe wynosi 15 V
- SOFT START MMA zapobiega wybijaniu bezpieczników podczas włączania urządzenia

agregat