

Link do produktu: <https://spawart.pl/makin-200-multi-mig-pfc-lcd-p-194.html>



MAKin 200 Multi MIG PFC LCD

Cena	6 461,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1658
Kod producenta	068710203
Typ urządzenia	Inwertorowe

Opis produktu

MAKin 200 Multi MIG PFC LCD to profesjonalna spawarka inwertorowa przeznaczona do spawania metodami MIG/MAG, MMA (elektrodą otuloną) oraz TIG LIFT (spawanie w atmosferze ochronnej elektrodą nietopliwą).

Urządzenie to jest źródłem prądu spawania o stromej oraz płaskiej charakterystyce prądu.

Spawarka została zaprojektowana z wykorzystaniem transformatora wysokiej częstotliwości z rdzeniem ferrytowym, tranzystorów, sterowania cyfrowego oraz technologii SMD.

MAKin 200 Multi MIG PFC LCD zapewnia wygodną obsługę dzięki dużemu, czytelnemu wyświetlaczowi graficznemu.

Maszyna wyposażona jest w program synergiczny do materiałów ze stali, aluminium, stali nierdzewnej i CuSi. Program synergiczny zapewnia użytkownikowi proste i intuicyjne sterowanie. Użytkownik ustawia średnicę drutu, rodzaj gazu, spawany materiał, a maszyna zapewnia ustawienie pozostałych parametrów w celu uzyskania doskonałych właściwości spawalniczych.

Urządzenie spawalnicze zostało wyposażone w technologię PFC (Power Factor Correction), zapewnia stabilny proces spawania przy zmiennym napięciu w sieci elektrycznej, przy użyciu długich przedłużaczy bez różnicy w łuku spawalniczym.

Cechy urządzenia :

- wyświetlacz graficzny
- JOB MODE umożliwia ustawianie, i zapisywanie do 10 niestandardowych programów spawania
- doskonała stabilność łuku
- podłączenie pilota do regulacji prądu spawania,
- zabezpieczenie termiczne z sygnalizacją świetlną
- wysoka wydajność
- spełnia najsurowsze normy dotyczące urządzeń spawalniczych
- stabilny łuk
- energooszczędna praca
- prosta obsługa
- przeznaczona do drutów o średnicy 0,6/0,8/0,9/1,0 mm

Funkcje ułatwiające spawanie w metodzie spawalniczej MMA

- HOT START ułatwia zapłon elektrody otulonej
- ANTI STICK umożliwia łatwe odpięcie elektrody w przypadku przyklejenia
- ARC FORCE zapewnia stabilność łuku
- SOFT START MMA (zapobiega wypadaniu wyłączników)
- generator

Funkcje ułatwiające spawanie w metodzie spawalniczej MIG/MAG

- 2 - takt / 4 - takt
- regulacja gaz przed / gaz po
- SOFT START
- regulacja upalania końcówki drutu
- indukcyjność
- możliwość zdalnej regulacji prądu
- generator

Funkcje ułatwiające spawanie w metodzie spawalniczej TIG DC

- 2 - takt / 4 - takt
- regulacja gaz przed / gaz po
- generator
- DOWN SLOPE
- możliwość zdalnej regulacji prądu