



MAKin 250 Double Pulse

Cena	15 570,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1659
Kod producenta	068710083
Znamionowe napięcie zasilania	3 x 400 V (±15 %)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	670 x 255 x 470 mm
Waga urządzenia w kg	26 kg
Stopień ochrony	IP23/H
Moc	7 kW MIG/MAG 5 kW TIG 8 kW MMA
Typ urządzenia	Inwertorowe
Zakres regulacji prądu spawania	15 - 250 A MIG/MAG 10 - 250 TIG/MMA
Zakres napięcia spawania	14 - 50 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	20A
Prąd przy pracy 60%	250 A (przy 40°C)
Prąd przy pracy 100%	195 A (przy 40°C)

Opis produktu

MAKin 250 Double Pulse to profesjonalna spawarka inwertorowa przeznaczona do spawania metodą MIG/MAG, MMA (elektroda otulona) oraz TIG z dotykowym zajarzeniem łuku. Jest to źródło prądu spawania ze stromą i płaską charakterystyką. Spawarka jest zaprojektowana z zastosowaniem transformatora wysokiej częstotliwości z rdzeniem ferrytowym, tranzystory, sterowanie cyfrowe i technologia SMD.

Wyróżnia się wysoką wydajnością i spełnia najwyższe standardy UE w zakresie ekosprawarek. Zalety tej spawarki to stabilny łuk spawalniczy, ekonomiczna eksploatacja i prosta obsługa. Urządzenie przeznaczone jest do użytku z średnicą drutu 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm. Spawarka wyposażona jest w program Synergic STANDARD oraz Program Synergic PULS i program Synergic DOUBLE PULS stal, aluminium, materiały nierdzewne i CuSi. Program synergiczny zapewnia użytkownikowi prostą i intuicyjną obsługę spawarki. Użytkownik ustawia średnicę drutu, rodzaj gazu, spawany materiał a spawarka automatycznie ustawia pozostałe parametry w celu uzyskania idealnego spawu. Maszyna posiada funkcję JOB MODE, która umożliwia zapisywanie własnych programów.

Cechy urządzenia :

- możliwość podłączenia zdalnego sterowania do regulacji prądu spawania
- ochrona termiczna z sygnalizacją świetlną
- doskonała stabilność łuku
- ochronne pleksi szkło
- zdejmowany uchwyt do łatwego przenoszenia

Funkcje ułatwiające spawanie w metodzie spawalniczej MMA

- HOT START umożliwia łatwiejsze zajarzenie otulonej elektrody
- ANTI STICK umożliwia łatwe oderwanie elektrody w przypadku przyklejenia
- ARC FORCE zapewnia stabilność łuku
- V.R.D. – system bezpieczeństwa MMA, na biegu jałowym napięcie wyjściowe wynosi 15 V
- SOFT START MMA zapobiega wybijaniu bezpieczników podczas włączania urządzenia

-
- agregat

Funkcje ułatwiające spawanie w metodzie spawalniczej TIG (DC)

- gaz przed / gaz po
- DOWN SLOPE
- 2-takt / 4-takt
- zdalne sterowanie UP/DOWN lub potencjometr
- moduł chłodzący
- agregat

Funkcje ułatwiające spawanie w metodzie spawalniczej MIG/MAG

- gaz przed / gaz po
- SOFT START
- upalenie drutu
- indukcyjność
- długość łuku
- częstotliwość podwójnego pulsu
- szerokość podwójnego pulsu
- długość łuku podwójnego pulsu
- Spool Gun
- 2-takt / 4-takt
- S4T (utworzenie dwuetapowego procesu)
- zdalne sterowanie UP/DOWN lub potencjometr
- moduł chłodzący
- agregat
- JOB MODE (umożliwia użytkownikowi zapisać aż 100 programów spawania)
- test gazu
- test drutu
- punktacja