

Link do produktu: <https://spawart.pl/makin-320-mma-p-204.html>

MAKin 320 MMA

Cena	8 407,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1666
Kod producenta	068710137
Prąd przy pracy 100%	250 A (przy 40°C)
Znamionowe napięcie zasilania	3 x 400 V (±15 %)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	580 x 255 x 470 mm
Waga urządzenia w kg	19 kg
Stopień ochrony	IP23/H
Typ urządzenia	Inwertorowe
Napięcie stanu jałowego	60 V
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 320 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Prąd przy pracy 60%	320 A (przy 40°C)

Opis produktu

MAKin 320 MMA to profesjonalne kompaktowe przenośne podnapięciowe źródło prądu spawalniczego, które zostało zaprojektowane do spawania wysokiej jakości metodą MMA i TIG Lift (dotykowe zajarzanie łuku). Jest to źródło prądu spawania o stromej charakterystyce.

Spawarka została zaprojektowana z wykorzystaniem transformatora wysokiej częstotliwości z rdzeniem ferrytowym, tranzystorami, sterowaniem cyfrowym i technologią SMD. Wyróżnia się wysoką wydajnością i spełnia surowe normy UE w zakresie ekospawarek. Zapewnia szybki system sterowania doskonałą stabilność łuku. Inne zalety to ekonomiczna eksploatacja i prosta obsługa.

Cechy urządzenia

- doskonała stabilność łuku
- wyłącznik termiczny z sygnalizacją przegrzania
- zdejmowany uchwyt do łatwego przenoszenia
- ochronne pleksi szkło
- HOT START umożliwia łatwiejsze zajarzenie otulonej elektrody
- ANTI STICK umożliwia łatwe oderwanie elektrody w przypadku przyklejenia
- ARC FORCE zapewnia stabilność łuku
- V.R.D. – system bezpieczeństwa MMA, na biegu jałowym napięcie wyjściowe wynosi 15 V
- SOFT START MMA zapobiega wybijaniu bezpieczników podczas włączania urządzenia
- agregat