

Link do produktu: <https://spawart.pl/metalweld-inox-b-310-fi-50350-mm-15-kg-p-1561.html>

METALWELD INOX B 310 Fi 5.0/350 mm - 1.5 KG



Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Cecha produktu Metalweld INOX 310L :

- Zasadowa elektroda austenityczna do spawania stali nierdzewnych typu 309 i 310, stali ferrytycznych i austenitycznych wysokostopowych.
- Stopiwo odporne na łuszczenie do temperatury 1200°C.
- Odporna na działanie niskich temperatur.
- Bardzo dobra udarność i odporność na pękanie na gorąco.
- Przeznaczona jest głównie do spoin pachwinowych.

Zastosowanie :

Typowe zastosowanie to piece wysokotemperaturowe, rury promieniujące, kotły parowe, elementy wewnętrzne gazyfikatorów węgla, osłony termometryczne, palniki, komory spalania, retorty, mufy, urządzenia do przetwórstwa spożywczego, konstrukcje kriogeniczne, wentylatory, rury. Przemysł farmaceutyczny i chemiczny. Znajduje zastosowanie w urządzeniach do ciągłego odlewania stali, wykorzystywana w zakładach przetwórstwa rudy i stali, systemy odzysku katalitycznego, przemysł rafinacji ropy, spiekalnie, cementownie, obudowy i skrzynie do wyżarzania, wentylatory.

Klasyfikacja:

- EN ISO 3581-AE 25 20 B 42
- DIN 8556E 2520 B 22
- AWS A-5.4E 310-15
- W.Nr.1.4842

Dopuszczenia:

- UDT

Zastosowanie:

- Energetyka
- Budownictwo przemysłowe
- Hutnictwo

- Petrochemia i chemia

Parametry Produktu :

- Średnica : 5.0 mm
- Długość : 350 mm
- Zalecany prąd spawania : 160 - 210 A
- Waga paczki : 1,5 kg
- Waga kartonu zbiorczego : 9,0 kg

Cena dotyczy 1 opakowania 1.5 kg