

Link do produktu: <https://spawart.pl/przylbica-ideal-aps-expert-d43-maxi-ams-panorama-grey-matt-trueview-p-1921.html>



## Przyłbica IDEAL APS Expert D43-MAXI-AMS+ PANORAMA GREY MATT TrueView+

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>659,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>2 - 5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>140465114</b>         |
| Kod producenta   | <b>APS-D43M GRM/TC</b>   |

### Opis produktu

Przyłbica automatyczna APS Expert D43-MAXI-AMS+ PANORAMA GREY MATT TrueView+ ze zmiennym stopniem ochrony DIN 3 / 4-8 / 9-14, zmiennym czasem rozjaśniania i możliwością ustawienia wrażliwości czujników.

#### Atuty przyłbicy

- Przeznaczona do ochrony przy spawaniu metodą MIG/MAG, TIG i TIG PULSE, MMA, cięciu plazmą oraz wyposażona w funkcję szlifowania.
- Cztery niezależne sensory zapewniają doskonałą pracę przy spawaniu małymi prądami metodą TIG. Ponadto, adaptacyjny czujnik optyczny w trybie synergicznym dynamicznie dostosowuje podstawowe parametry przyciemniania do zmieniających się warunków pracy.
- Panoramiczny filtr spawalniczy zapewnia szerokie pole widzenia, umożliwiając operatorowi precyzyjne obserwowanie i kontrolowanie procesu spawania bez potrzeby podnoszenia przyłbicy. To znacząco zwiększa efektywność pracy, minimalizuje ryzyko popełnienia błędów i pozwala skupić się na najdrobniejszych detalach.
- Podstawowe parametry filtra ustawiane są z panela sterującego LCD
- Filtry z serii AMS+ posiadają zewnętrzne sterowanie ułatwiające dopasowanie ustawień filtra: przełączanie między trybami pracy, zmiany na tryb GRIND, korekty poziomu ściemnienia, włączenia funkcji AUTO SHADE oraz szybkiego zapisu ustawień.
- FUNKCJA MIX (GRADIENT) - pozwala na stopniowe „wygaszanie” zaciemnienia, po skończonej pracy.
- FUNKCJA ZAPISU PARAMETRÓW - Do dyspozycji użytkownika jest 10 miejsc zapisowych.
- Wysokiej jakości filtry LCD w klasie optycznej 1/1/1/1.
- 5-ramienne regulowane nagłowie zapewnia komfort użytkowania.
- Skorupa zgodna z normą EN175B zapewnia większą odporność na uderzenia.
- Źródło zasilania: ogniwo fotowoltaiczne + wymienna bateria.