

Link do produktu: <https://spawart.pl/przylbica-ideal-aps-expert-p31-am-fs1-flip-grey-matt-trueview-p-1933.html>



Przyłbica IDEAL APS Expert P31-A/M FS1-FLIP GREY MATT TrueView+

Cena	399,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	140465135
Kod producenta	APS-P31-FS1 GRM/TC

Opis produktu

Przyłbica automatyczna APS Expert P31-A/M FS1-FLIP GREY MATT TrueView+ ze zmiennym stopniem ochrony DIN 3 / 4-8 / 9-13, zmiennym czasem rozjaśniania i możliwością ustawienia wrażliwości czujników.

Atuty przyłbicy :

- Przeznaczona do ochrony przy spawaniu metodą MIG/MAG, TIG i TIG PULSE, MMA, cięciu plazmą oraz wyposażona w funkcję szlifowania.
- Podstawowe parametry filtra ustawiane są z panela sterującego LCD:
- Hełm typu FS1 został zaprojektowany w taki sposób, aby zoptymalizować pole widzenia spawacza. Po bokach filtra spawalniczego zamontowane są dwa wizjery pasywne, które tworzą panoramiczny widok stanowiska pracy. Taka konstrukcja zapewnia spawaczowi szerokie pole widzenia i lepszą orientację przestrzenną, co znacząco poprawia ergonomię i bezpieczeństwo pracy.
- Dzięki unoszonemu filtrowi, przyłbica spawalnicza staje się wszechstronnym narzędziem, które można wykorzystać nie tylko podczas spawania, ale także podczas innych czynności, takich jak inspekcje czy szlifowanie. To znacząco zwiększa funkcjonalność przyłbicy i umożliwia efektywne wykorzystanie jednego urządzenia w różnych sytuacjach.
- Cztery niezależne sensory zapewniają doskonałą pracę przy spawaniu małymi prądami metodą TIG. Ponadto, adaptacyjny czujnik optyczny w trybie synergicznym dynamicznie dostosowuje podstawowe parametry przyciemniania do zmieniających się warunków pracy.
- FUNKCJA MIX (GRADIENT) - pozwala na stopniowe „wygaszanie” zaciemnienia, po skończonej pracy.
- FUNKCJA ZAPISU PARAMETRÓW - Do dyspozycji użytkownika jest 10 miejsc zapisowych.
- Wysokiej jakości filtry LCD w klasie optycznej 1/1/1/1.
- 5-ramienne regulowane nagłowie zapewnia komfort użytkowania.
- Skorupa zgodna z normą EN175B zapewnia większą odporność na uderzenia.
- Źródło zasilania: ogniwo fotowoltaiczne + wymienna bateria.