Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 15:22

Link do produktu: https://spawart.pl/przylbica-ideal-aps-expert-p43-maxi-ams-x2-grey-matt-trueview-p-1940.html



# Przyłbica IDEAL APS Expert P43 MAXI-AMS+ X2 GREY MATT TrueView+

| | |
|---|---|
| Cena | **509,00 zł** |
| Dostępność | **2 - 5 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **APS-P43M-X2 GRM/TC** |
| Kod producenta | **APS-P43M-X2 GRM/TC** |
| Kod EAN | **5903991110824** |

## Opis produktu

Przyłbica automatyczna APS Expert P43 MAXI-AMS+ X2 GREY MATT TrueView+ ze zmiennym stopniem ochrony DIN 3 / 4-8 / 9-14, zmiennym czasem rozjaśniania, możliwością ustawienia wrażliwości czujników oraz trybem synergicznym (AUTO: SHADE, DELAY, SENSITIVITY)

Atuty produktu :
- Przeznaczona do ochrony przy spawaniu metodą MIG/MAG, TIG i TIG PULSE, MMA, cięciu plazmą oraz wyposażona w funkcję szlifowania.
- Cztery niezależne sensory zapewniają doskonałą pracę przy spawaniu małymi prądami metodą TIG. Ponadto, adaptacyjny czujnik optyczny w trybie synergicznym dynamicznie dostosowuje podstawowe parametryprzyciemniania do zmieniających się warunków pracy.
- Hełm X2 jest wyposażony w boczne wizjery pasywne, które w połączeniu z filtrem tworzą panoramiczny widok stanowiska pracy. Taka konstrukcja zapewnia spawaczowi szerokie pole widzenia i lepszą orientację przestrzenną, co znacząco poprawia ergonomię i bezpieczeństwo pracy.
- Podstawowe parametry filtra ustawiane są z panela sterującego LCD
- Filtry z serii AMS+ posiadają zewnętrzne sterowanie ułatwiające dopasowanie ustawień filtra: przełączanie między trybami pracy, zmiany na tryb GRIND, korekty poziomu ściemnienia, włączenia funkcji AUTO SHADE oraz szybkiego zapisu ustawień.
- FUNKCJA MIX (GRADIENT) - pozwala na stopniowe „wygaszanie” zaciemnienia, po skończonej pracy.
- FUNKCJA ZAPISU PARAMETRÓW - Do dyspozycji użytkownika jest 10 miejsc zapisowych.
- Wysokiej jakości filtry LCD TrueView+ w klasie optycznej 1/1/1/1.
- 5-ramienne regulowane nagłowię zapewnia komfort użytkowania.
- Skorupa zgodna z normą EN175B zapewnia większą odporność na uderzenia.
- Źródło zasilania: ogniwo fotowoltaiczne + wymienna bateria.