



Reduktor Azot 40 BAR

Cena	250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 24 godzin
Numer katalogowy	395

Opis produktu

Reduktor seria PROFI to **profesjonalny** reduktor przeznaczony do wykorzystania **w ciężkich warunkach pracy**. Wzmocniony korpus oraz membrana zapewni bezawaryjną pracę na długie lata. Reduktor butlowy jednostopniowy to reduktor **bezdźwigniowy** o zmiennej regulacji ciśnienia wylotowego.

Reduktor ten pozwala na obniżenie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewnia samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.

Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, przez który przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad dopuszczalne zostaje wypuszczony nadmiar gazu.

Specyfikacja:

- Ciśnienie wlotowe: **200 bar**
- Ciśnienie robocze: **40 bar**
- Przepustowość: **30 m3/h**
- Gwint na wlocie: **24,32×1/14**
- Gwint na wylocie: **G1/4 6,3mm**

Z zaworem bezpieczeństwa!

Reduktor wykorzystuje się przy pracach spawalniczych, cięciu, podgrzewaniu i tym podobnych procesach obróbki metali.

Reduktor posiada pokrętkę regulacji w układzie pionowym oraz manometryczne wskaźniki ciśnienia wlotowego i ciśnienia roboczego.

Zaworu redukcyjnego nie można stosować:

- Do gazów w stanie ciekłym
- Przy temperaturze otoczenia poniżej -30°C i powyżej +60°C
- Do gazów powodujących korozję jakimi są etyloamina, dwumetyloamina, amoniak itp