

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digimig-200-chrome-p-2056.html>

Sherman DIGIMIG 200 CHROME

Cena	999,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	7813080
Kod producenta	7813080
Kod EAN	5903686619113

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 200 CHROME służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MIG/MAG, MIG/MAG z pulsem, TIG Lift oraz MMA (elektrodą otuloną). Urządzenie posiada programy synergiczne dla metody MIG/MAG do spawania stali konstrukcyjnych w osłonie CO₂, mieszanki i drutem samoosłonowym oraz stopów aluminium. Uprasza to jego obsługę i pozwala na użytkowanie urządzenia przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Spawarka wyposażona jest w funkcje 2T/4T, Anti Stick, Hot Start, Arc Force oraz VRD i obsługuje szpule z drutem D100 mm i D200 mm .

Urządzenie wykonane jest w technologii IGBT pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów spawarki oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.

W komplecie znajdują się: uchwyt MIG, przewód elektrodowy, przewód masowy, wąż gazowy, dodatkowy wkład teflonowy i rolka do Al., tarcza i rękawice spawalnicze.

Informacje dodatkowe

Metoda spawalnicza/cięcia/inna	MIG/MAG, MMA DC, TIG Lift DC
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50/60 Hz (1ph)
Technologia wykonania	Inwentyr IGBT
Cykl pracy	60 %
Napięcie stanu jałowego	60,0 V
Napięcie spawania MIG/MAG	16,0 – 22,0 V
Korekcja napięcia spawania	-5 – +5 V
Częstotliwość pulsu MIG/MAG	20 – 250 Hz
Moc	Max 7,1 kVA
Prąd pobierany z sieci	Max : 32,3 A MMA 20,0 A TIG 26,9 A MIG/MAG
Średnica szpuli z drutem	1 – 5 kg
Wymiary rolki [mm]	28x8 (7x7) mm
Funkcje	2 – takt / 4 – takt, Anti Stick, Arc Force, Podajnik 2 – rolkowy, Spawanie bez gazu, Sterowanie cyfrowe, V.R.D., Synergia aluminium, Synergia drut samoosłonowy, Synergia stal węglowa, Wyświetlacz LED
Waga urządzenia/zestawu	6,0 kg
Wymiary gabarytowe	410x165x240 mm