



Sherman DIGIMIG 200 HIT

Cena	1 239,00 zł
Numer katalogowy	7812719
Kod producenta	7812719
Kod EAN	5903686618079
Wymiary gabarytowe	440x210x370 mm
Napięcie stanu jałowego	65,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	Do 200 A MIG/MAG/TIG Lift Do 180 A MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Prąd pobierany z sieci	Do 33 A MIG/MAG / 4,8 kVA 25 A TIG / 3,6 kVA 35 A MMA 4,9 kVA
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50/60 Hz (1ph)
Wymiary rolki [mm]	30x10x10 mm
Czas spawania punktowego MIG [s]	0 - 3 s
Czas upalania drutu	0 - 10 s
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Funkcje	2 - takt / 4 - takt Arc Force Podajnik 2 - rolkowy Regulacja indukcyjności Spawanie bez gazu Spool Gun - Opcja Sterowanie cyfrowe V.R.D. Gas Test Spawanie punktowe MIG Szybki wysuw drutu Ustawienia manualne Ustawienia synergiczne Wyświetlacz LED
Średnica szpuli z drutem	1 - 5 kg
Prędkość podawania drutu w m/min	2,5 - 15,0 m/min
Napięcie spawania MIG/MAG	15,5 - 24,0 V

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 200 HIT służy do spawania ręcznego stali metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift oraz MIG/MAG. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego. Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym. Dostępne są programy synergiczne dla stali, stopów Al. oraz do spawania drutem samoosłonowym.

Urządzenie wykonane jest w technologii IGBT pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów spawarki oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

W komplecie znajduje się uchwyt MIG TW-15/3, przewód elektrodowy, przewód masowy.