Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 08:01

Link do produktu: https://spawart.pl/sherman-digimig-200-hit-p-220.html



Sherman DIGIMIG 200 HIT

Cena	**1 299,00 zł**
Numer katalogowy	**7812719**
Kod producenta	**7812719**
Kod EAN	**5903686618079**
Wymiary rolki [mm]	**30x10x10 mm**
Czas spawania punktowego MIG [s]	**0 - 3 s**
Czas upalania drutu	**0 - 10 s**
Technologia wykonania	**Inwentor IGBT**
Funkcje	**2 - takt / 4 - takt|Arc Force|Podajnik 2 - rolkowy|Regulacja indukcyjności|Spawanie bez gazu|Spool Gun - Opcja|Sterowanie cyfrowe|V.R.D.|Gas Test|Spawanie punktowe MIG|Szybki wysuw drutu|Ustawienia manualne|Ustawienia synergiczne|Wyświetlacz LED**
Średnica szpuli z drutem	**1 - 5 kg**
Prędkość podawania drutu w m/min	**2,5 - 15,0 m/min**
Napięcie spawania MIG/MAG	**15,5 - 24,0 V**
Wymiary gabarytowe	**440x210x370 mm**
Napiecie stanu jałowego	**65,0 V**
Zakres regulacji prądu spawania	**Do 200 A MIG/MAG/TIG Lift | Do 180 A MMA**
Zabezpieczenie sieci zasilającej	**25A**
Prąd pobierany z sieci	**Do 33 A MIG/MAG / 4,8 kVA | 25 A TIG / 3,6 kVA | 35 A MMA 4,9 kVA**
Znamionowe napięcie zasilania	**230 V; 50/60 Hz (1ph)**

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 200 HIT służy do spawania ręcznego stali metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift oraz MIG/MAG. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego. Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym. Dostępne są programy synergiczne dla stali, stopów Al. oraz do spawania drutem samoosłonowym.

Urządzenie wykonane jest w technologii IGBT pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów spawarki oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

W komplecie znajduje się uchwyt MIG TW-15/3, przewód elektrodowy, przewód masowy.