

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digimig-200-mtm-p-212.html>

Sherman DIGIMIG 200 MTM

Cena	2 100,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	7812680
Kod producenta	7812680
Kod EAN	5903686617676
Wymiary gabarytowe	420x200x375 mm
Napiecie stanu jałowego	65,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	Do 200 A MIG/MAG/TIG DC 180 A MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Prąd pobierany z sieci	Do 33,0 A MIG/MAG/MMA / 24,0 A TIG 7,4 kVA
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50/60 Hz (1ph)
Czas przerwy Cold Welding [s]	0,1 - 5 s
Czas spawania Cold Welding [s]	0,01 - 5 s
Prąd podstawy	10 - 200 A
Czas przerwy spawania punktowego MIG [s]	0,5 - 5,0 s
Częstotliwość pulsu Hz	0 - 99 Hz
Wymiary rolki [mm]	37x10x15 mm
Czas spawania punktowego MIG [s]	0,5 - 5,0 s
Prąd krateru	10 - 200 A
Czas upalania drutu	0 - 1 s
Korekcja napięcia spawania	-20 - +20%
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Szerokość pulsu	10 - 90 %
Regulacja czasu powypływu gazu	0,0 - 9,9 s MIG/MAG 0,0 - 3,0 s
Prąd początkowy	10 - 200 A
Czas opadania prądu (s)	0 - 9,9 s
Czas narastania prądu (s)	0 - 9,9 s
Średnica szpuli z drutem	1 - 5 kg
Napięcie spawania MIG/MAG	15,5 - 24,0 V

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 200 MTM jest urządzeniem do spawania ręcznego stali i metali kolorowych metodami MIG/MAG, MMA (elektrodą otuloną) i TIG HF. Urządzenie skierowane jest do zawodowców ceniących wysoką jakość i niezawodność. Stosowane może być również do lutowania cienkich (do 3 mm) blach ocynkowanych.

Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku, charakterystyki oraz manualnego lub synergicznego trybu pracy w metodzie MIG/MAG. Zastosowanie w spawarce ustawień synergicznych dla stali zwykłej, nierdzewnej oraz stopów aluminium znacznie upraszcza jej obsługę i pozwala na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Podczas spawania metodą MMA można regulować funkcje HOT START, ARC FORCE oraz wyłączać VRD.

Spawarka umożliwia wykorzystanie kilku trybów pracy łącznie z opcją spawania punktowego. Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Możliwe jest również zapamiętanie 10 zestawów ustawień z łatwym dostępem do trybu zapisu/odtworzenia programu.

W komplecie znajdują się uchwyt MIG, uchwyt TIG z zajarzaniem jonizacyjnym, przewód masowy oraz przewód elektrodowy.

W zestawie się znajduje :

- Uchwyt MIG TW-15 do DIGIMIG 200 MTM 3m
- Uchwyt TIG-17 35/50 do DIGIMIG 200 MTM 4m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy