

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digimig-200-pulse-p-227.html>

Sherman DIGIMIG 200 Pulse

Cena	1 749,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	7812202
Kod producenta	7812202
Kod EAN	5906372629496
Wymiary gabarytowe	495x210x345 mm
Napięcie stanu jałowego	56,0 V / 9,0 V z V.R.D.
Zakres regulacji prądu spawania	Do 200 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Prąd pobierany z sieci	Do 26,5 A MIG/MAG Do 33,7 A MMA Do 21,5 A TIG / 7,7 kVA
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Czas przerwy spawania punkowego MIG [s]	0,1 - -25,5 s
Częstotliwość pulsu Hz	0,5 - 5,0 Hz MIG/MAG 0,1 - 99,0 Hz MMA/TIG
Prędkość dojazdowa podajnika	1 - 15
Wymiary rolki [mm]	30x10x10 mm
Czas spawania punkowego MIG [s]	0,1 - 9,9 s
Czas upalania drutu	-50 - +50%
Regulacja czasu przedwypływu gazu	0 - 10 s
Szerokość pulsu	20 - 80 % MIG/MAG 9 - 95 % MMA 5 - 95 % TIG
Regulacja czasu powypływu gazu	0,1 - 50 s
Średnica szpuli z drutem	1 - 5 kg
Prędkość podawania drutu w m/min	2 - 14 m/min
Napięcie spawania MIG/MAG	15,4 - 22,0 V

Opis produktu

Synergiczna spawarka DIGIMIG 200 Pulse jest innowacyjnym urządzeniem do spawania ręcznego stali i metali kolorowych metodami MIG/MAG, MMA (elektrodą otuloną) i Lift TIG. Urządzenie skierowane jest do zawodowców ceniących wysoką jakość i niezawodność. Stosowane może być również do lutowania cienkich (do 3 mm) blach ocynkowanych. Spawarka umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG).

Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku, charakterystyki oraz manualnego lub synergicznego trybu pracy w metodzie MIG/MAG. Zastosowanie w spawarce ustawień synergicznych dla stali zwykłej, nierdzewnej oraz stopów aluminium znacznie upraszcza jej obsługę i pozwala na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów. Zastosowanie pulsu lub podwójnego pulsu umożliwia uzyskanie lepszej jakości spoiny oraz

wysokiej estetyki przy bardzo dużej wydajności.

Urządzeniem można spawać metodą standardowego MMA lub MMA z pulsacją, która pozwala na uzyskanie wyższej jakości spoiny. W MMA można regulować ARC FORCE, HOT START oraz wyłączać VRD.

DIGIMIG 200 Pulse umożliwia spawanie metodą TIG z pulsacją DC wraz z regulacją charakterystyki pulsu. Spawarka umożliwia wykorzystanie kilku trybów pracy łącznie z opcją spawania punktowego. Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Możliwe jest również zapamiętanie 35 zestawów ustawień z łatwym dostępem do trybu zapisu/odtworzenia programu. Na wewnętrznej stronie pokrywy komory szpuli umieszczony został skrócony poradnik dla spawacza, ułatwiający bieżącą obsługę urządzenia ze szczegółowym opisem dostępu do regulowanych parametrów pracy.

Spawarka wyposażona jest w unikatowy uchwyt MIG z pokrętkiem w rękojeści umożliwiającym zdalną regulację napięcia/prądu spawania podczas pracy w trybie synergicznym.

W zestawie się znajdują :

- Uchwyt spawalniczy MIG 15/3m DIGIMIG 200 Pulse ze sterowaniem
- Rolka prowadząca podajnika drutu 30mm 200GD/225GDS/200 Pulse/200X/Synergic/210 S4/200HD U (do aluminium) 1,0/1,2 mm
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy