

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digimig-200-simple-przylbiga-v7a-gratis-p-217.html>

Sherman DIGIMIG 200 SIMPLE + przyłbica V7a gratis

Cena	1 399,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	7812696
Kod producenta	7812696
Wymiary gabarytowe	450x175x315 mm
Napięcie stanu jałowego	50,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	Do 200 A MIG/MAG/TIG DC 160 A MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Prąd pobierany z sieci	39,0 A MIG/MAG 29,0 A TIG 34,0 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50/60 Hz (1ph)
Wymiary rolki [mm]	30x10x10 mm
Korekcja napięcia spawania	-1,0 - +1,0
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Funkcje	2 - takt / 4 - takt Arc Force Hot Start Podajnik 2 - rolkowy Regulacja indukcyjności Spawanie bez gazu Sterowanie cyfrowe V.R.D. Gas Test Mikrokontroler (MCU) Szybki wysuw drutu Ustawienia manualne Ustawienia synergiczne Wyświetlacz LED
Średnica szpuli z drutem	1 - 5 kg
Prędkość podawania drutu w m/min	2,0 - 12,8 m/min
Napięcie spawania MIG/MAG	16,5 - 24,0 V

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 200 SIMPLE to proste w obsłudze urządzenie do spawania stali i metali kolorowych metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift (z zajarzaniem łuku przez potarcie), oraz MIG. Stosowane może być również do lutospawania cienkich blach ocynkowanych.

Metoda MIG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym, upraszczającym jego obsługę. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku i charakterystyki. Zastosowanie w spawarce ustawień synergicznych dla stali węglowej znacznie upraszcza jej obsługę i pozwala na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Podczas spawania metodą MMA można regulować funkcje HOT START, ARC FORCE oraz wyłączać VRD. Urządzenie posiada

pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry.

W zestawie się znajduje :

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy