

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digimig-200-synergic-p-225.html>

Sherman DIGIMIG 200 Synergic

Cena	1 599,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	7812298
Kod producenta	7812298
Kod EAN	5906372629526
Napięcie spawania MIG/MAG	15,5 - 24,0 V
Wymiary gabarytowe	480x210x330 mm
Zakres regulacji prądu spawania	Do 200 A MIG/MAG/TIG Lift Do 180 A MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Prąd pobierany z sieci	Do 33 A MIG/MAG oraz MMA / Do 24 A TIG / 6,6 kVA
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Prędkość dojazdowa podajnika	0 - 10
Wymiary rolki [mm]	30x10x10 mm
Czas upalania drutu	0 - 10 s
Korekcja napięcia spawania	-5 - +5 V
Średnica szpuli z drutem	1 - 5 kg
Prędkość podawania drutu w m/min	2 - 15 m/min

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 200 SYNERGIC to innowacyjne urządzenie przeznaczone do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift, oraz MIG/MAG. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych, jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Spawarka umożliwia podłączenie uchwyty typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Cyfrowe sterowanie pozwala na łatwą regulację parametrów, charakterystyki i dynamiki łuku. Zastosowanie w spawarce ustawień synergicznych dla stali zwykłej oraz stopów aluminium znacznie upraszcza jej obsługę i pozwala na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Podczas spawania metodą MMA istnieje możliwość regulacji funkcji ARC FORCE, HOT START oraz włączenie/wyłączenie funkcji ANTI STICK i VRD.

Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry.

W zestawie się znajduje :

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy

