

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digimig-202-m-power-p-2057.html>

Sherman DIGIMIG 202 M-POWER

Cena	1 049,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	7812921
Kod producenta	7812921
Kod EAN	5903686618635

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 202 M-POWER służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift, oraz MIG/MAG. Regulacja indukcyjności pozwala na spawanie cienkich blach oraz lutowanie.

Urządzenie posiada ustawienia synergiczne dla metody MIG/MAG do spawania stali konstrukcyjnych, nierdzewnych i stopów aluminium, Zmiana polaryzacji pozwala na spawanie drutem samoosłonowym. Spawarka umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Urządzenie pozwala na zapamiętanie 10 zestawów parametrów spawania i wyposażone jest w funkcję Fan Stop wyłączającą wentylator przy niskim obciążeniu spawarki, co powoduje obniżenie hałasu i poprawia komfort użytkownika. Oświetlenie komory podajnika ułatwia zakładanie drutu i wymianę rolek. Przyłącze gazu osłonowego w standardzie R21 pozwala zastosować szybkozłączkę ułatwiającą i przyspieszającą zmianę gazu ochronnego.

W komplecie znajduje się uchwyt MIG, przewód elektrodowy i przewód masowy.

Informacje dodatkowe

Metoda spawalnicza/cięcia/inna	Lutowanie , MIG/MAG , MMA DC , TIG Lift DC
Znamionowe napięcie zasilania	230 V: 50/60 Hz (1ph)
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Zakres regulacji prądu spawania	Do 200 A MIG/MAG/TIG DC 180 A MMA
Cykl pracy	60 %
Napięcie stanu jałowego	59,0 V
Prędkość podawania drutu w m/min	2 - 14 m/min
Napięcie spawania MIG/MAG	15,5 - 24,0 V
Czas spawania punktowego MIG [s]	0,1 - 20 s
Moc	Do 8,4 kVA MMA 6,2 kVA TIG 8,2 kVA MIG/MAG
Prąd pobierany z sieci	Do 36,4 A MMA 26,8 A TIG 35,7 A MIG/MAG
Średnica szpuli z drutem	1 - 5 kg
Ilość rolek podających	2 - rolki
Wymiary rolki [mm]	30x10x10 mm
Funkcje	2 - takt / 4 - takt , Arc Force , Pamięć ustawień , Podajnik 2 - rolkowy , Regulacja indukcyjności , Spawanie bez gazu , Spool Gun - Opcja , Sterowanie cyfrowe , V.R.D. , Fan stop , Spawanie punktowe MIG , Synergia aluminium , Synergia drut samoosłonowy , Synergia stal nierdzewna , Synergia stal węglowa , Szybki wysuw drutu , Ustawienia manualne , Wyświetlacz LED
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Waga urządzenia/zestawu	10,1 kg
Wymiary gabarytowe	450x220x350 mm