

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digimig-203l-swift-p-224.html>

SHERMAN DIGIMIG 203L SWIFT

Cena	1 777,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	7812675
Kod producenta	7812675
Wymiary gabarytowe	490x220x375
Napięcie stanu jałowego	78,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	Do 200 A MIG/MAG Do 160 A TIG DC / MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A
Prąd pobierany z sieci	Do 32 A / 7,7 kVA
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Czas spawania punktowego	0 - 5 s
Prędkość dojazdowa podajnika	30-100% predkosci posuwu
Czas upalania drutu	0 - 0,2 s
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Regulacja czasu powypływu gazu	0 - 5 s
Funkcje	2 - takt / 4 - takt Podajnik 2 - rolkowy Regulacja indukcyjności Spool Gun - Opcja Sterowanie cyfrowe ATC Powypływ gazu MIG Prędkość dojazdowa podajnika Spawanie punktowe MIG Ustawienia manualne Ustawienia synergiczne Wyświetlacz LED
Średnica szpuli z drutem	1 - 5 kg
Prędkość podawania drutu w m/min	2,0 - 20,0 m/min
Napięcie spawania MIG/MAG	16,5 - 24,0 V

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 203L SWIFT służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift, oraz MIG/MAG.

Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym, upraszczającym jego obsługę i pozwalającym na użytkowanie spawarki przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Spawarka wyposażona jest w czytelny wyświetlacz LCD. Spawarka wykonana jest w technologii IGBT pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów urządzenia oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.

Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

W zestawie się znajduje :

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy
- Młotek ze szczotką