

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digimig-205-lcd-synergic-p-216.html>

Sherman DIGIMIG 205 LCD SYNERGIC

Cena	1 689,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	7812697
Kod producenta	7812697
Wymiary gabarytowe	495x210x330 mm
Napięcie stanu jałowego	54,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	Do 200 A MIG/MAG/TIG Lift Do 180 A MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Prąd pobierany z sieci	39,0 A MIG/MAG / 29,0 A TIG / 40,0 A MMA 8,5 kVA
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50/60 Hz (1ph)
Prędkość dojazdowa podajnika	3 - 6
Wymiary rolki [mm]	30x10x10 mm
Korekcja napięcia spawania	-5 - +5 V
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Regulacja czasu powypływu gazu	0,1 - 2 s
Średnica szpuli z drutem	1 - 5 kg
Prędkość podawania drutu w m/min	2,0 - 12,8 m/min
Napięcie spawania MIG/MAG	16,5 - 24,0 V

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 205 LCD SYNERGIC służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Stosowana może być również do lutowania cienkich (do 3 mm) blach ocynkowanych.

Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift (z zajarzaniem łuku przez potarcie), oraz MIG. Metoda MIG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym, upraszczającym jego obsługę.

Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku i charakterystyki. Zastosowanie w spawarce ustawień synergicznych dla stali węglowej, oraz aluminium znacznie upraszcza jej obsługę i pozwala na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Podczas spawania metodą MMA można regulować funkcje HOT START, ARC FORCE oraz wyłączać VRD.

Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Dzięki zastosowaniu funkcji Fan Stop wyłączającej wentylator przy niskim obciążeniu spawarki znacznie ograniczony został poziom hałasu.

W zestawie się znajduje :

-
- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
 - Przewód elektrodowy
 - Przewód masowy