

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digimig-207-easylite-p-223.html>

SHERMAN DIGIMIG 207 EASYLITE

Cena	1 569,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	7812674
Kod producenta	7812674
Wymiary gabarytowe	490x220x375
Napięcie stanu jałowego	65,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	Do 200 A MIG/MAG/TIG DC 160 A MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A
Prąd pobierany z sieci	Do 32 A / 7,7 kVA
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Wymiary rolki [mm]	30x10x10 mm
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Funkcje	2 - takt / 4 - takt Arc Force Hot Start Podajnik 2 - rolkowy Post - Gaz Regulacja indukcyjności Spawanie bez gazu Spool Gun - Opcja Sterowanie cyfrowe V.R.D. Szybki wysuw drutu Ustawienia manualne Ustawienia synergiczne Wyświetlacz LED
Średnica szpuli z drutem	1 - 5 kg
Prędkość podawania drutu w m/min	2 - 12,5 m/min
Napięcie spawania MIG/MAG	16,5 - 24,0 V

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 207 EASYLITE służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift, oraz MIG/MAG. Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym, upraszczającym jego obsługę i pozwalającym na użytkowanie spawarki przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Spawarka wykonana jest w technologii IGBT pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów urządzenia oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.

Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Spawarka wyposażona jest w kolorowy wyświetlacz LED, funkcję VRD oraz regulowane funkcje Hot Start i Arc Force.

W zestawie się znajduje :

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m

-
- Przewód elektrodowy
 - Przewód masowy
 - Młotek ze szczotką