

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digimig-210-lcd-twinpulse-p-213.html>

Sherman DIGIMIG 210 LCD TWINPULSE

Cena	1 799,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	7812707
Kod producenta	7812707
Napięcie spawania MIG/MAG	17,5 - 28,0 V
Wymiary gabarytowe	490x220x375
Napięcie stanu jałowego	69,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	Do 200 A MIG/MAG Do 180 A TIG/MMA
Prąd pobierany z sieci	Do 26,0 A / 7,7 kVA MIG/MAG/TIG/MMA
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50/60 Hz (1ph)
Amplituda pulsu MIG	5 - 50 % MIG/MAG 1 - 500 % TIG
Częstotliwość pulsu Hz	0,5 - 5,0 Hz MIG/MAG 0,1 - 99,0 Hz TIG
Prędkość dojazdowa podajnika	1 - 15
Wymiary rolki [mm]	30x10x10 mm
Czas spawania punktowego MIG [s]	0,1 - 9,9 s
Czas upalania drutu	-50 - +50%
Regulacja czasu przedwypływu gazu	0 - 10 s
Korekcja napięcia spawania	-50 - +50%
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Szerokość pulsu	20 - 80 % MIG/MAG 5 - 95 % TIG
Regulacja czasu powypływu gazu	0,1 - 50 s
Średnica szpuli z drutem	1 - 5 kg

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 210 TWINPULSE LCD służy do spawania ręcznego stali węglowych i nierdzewnych oraz metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift, MIG/MAG oraz lutowanie. Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym. Urządzenie posiada programy synergiczne do stali węglowej, nierdzewnej, stopów aluminium oraz stopów miedzi.

Wtyk zmiany polaryzacji pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych (bez gazu). Zastosowanie pulsu lub podwójnego pulsu umożliwia uzyskanie lepszej jakości spoiny, wysokiej estetyki przy bardzo dużej wydajności.

Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku, charakterystyki oraz trybu pracy spawarki.

Urządzenie posiada możliwość zapamiętania 36 zestawów parametrów spawania. Dzięki zastosowaniu funkcji Fan Stop

wyłączającej wentylator przy niskim obciążeniu spawarki znacznie ograniczony został poziom hałasu.

Spawarka wyposażona jest w wyświetlacz LCD z możliwością wyboru menu w 10 językach, w tym polskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

Urządzenie fabrycznie skonfigurowane jest do spawania stali, w wyposażeniu znajduje się także wkład teflonowy i rolka do spawania aluminium.

W zestawie znajduje się :

- Uchwyt spawalniczy TW-24/3m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Wkład teflonowy niebieski MIG/MAG 3 m
- Wkład stalowy powlekany niebieski 3 m
- Tarcza spawalnicza
- Młotek ze szczotką