Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 20:35

Link do produktu: https://spawart.pl/sherman-digimig-210-lcd-twinpulse-p-213.html



Sherman DIGIMIG 210 LCD TWINPULSE

Cena	**1 799,00 zł**
Dostępność	**Wycofany z sprzedaży**
Numer katalogowy	**7812707**
Kod producenta	**7812707**
Technologia wykonania	**Inwentor IGBT**
Szerokość pulsu	**20 - 80 % MIG/MAG | 5 - 95 % TIG**
Regulacja czasu powypływu gazu	**0,1 - 50 s**
Średnica szpuli z drutem	**1 - 5 kg**
Napięcie spawania MIG/MAG	**17,5 - 28,0 V**
Wymiary gabarytowe	**490x220x375**
Napiecie stanu jałowego	**69,0 V**
Zakres regulacji prądu spawania	**Do 200 A MIG/MAG | Do 180 A TIG/MMA**
Prąd pobierany z sieci	**Do 26,0 A / 7,7 kVA MIG/MAG/TIG/MMA**
Znamionowe napięcie zasilania	**230 V; 50/60 Hz (1ph)**
Amplituda pulsu MIG	**5 - 50 % MIG/MAG | 1 - 500 % TIG**
Częstotliwość pulsu Hz	**0,5 - 5,0 Hz MIG/MAG | 0,1 - 99,0 Hz TIG**
Prędkość dojazdowa podajnika	**1 - 15**
Wymiary rolki [mm]	**30x10x10 mm**
Czas spawania punktowego MIG [s]	**0,1 - 9,9 s**
Czas upalania drutu	**-50 – +50%**
Regulacja czasu przedwypływu gazu	**0 - 10 s**
Korekcja napiecia spawania	**-50 – +50%**

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 210 TWINPULSE LCD służy do spawania ręcznego stali węglowych i nierdzewnych oraz metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift, MIG/MAG oraz lutospawanie. Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym. Urządzenie posiada programy synergiczne do stali węglowej, nierdzewnej, stopów aluminium oraz stopów miedzi.

Wtyk zmiany polaryzacji pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych (bez gazu). Zastosowanie pulsu lub podwójnego pulsu umożliwia uzyskanie lepszej jakości spoiny, wysokiej estetyki przy bardzo dużej wydajności.

Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku, charakterystyki oraz trybu pracy spawarki.

Urządzenie posiada możliwość zapamiętania 36 zestawów parametrów spawania. Dzięki zastosowaniu funkcji Fan Stop

wyłączającej wentylator przy niskim obciążeniu spawarki znacznie ograniczony został poziom hałasu.

Spawarka wyposażona jest w wyświetlacz LCD z możliwością wyboru menu w 10 językach, w tym polskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

Urządzenie fabrycznie skonfigurowane jest do spawania stali, w wyposażeniu znajduje się także wkład teflonowy i rolka do spawania aluminium.

W zestawie znajduje się :
- Uchwyt spawalniczy TW-24/3m
- Przewód masowy
- Przewód elektrodowy
- Wkład teflonowy niebieski MIG/MAG 3 m
- Wkład stalowy powlekany niebieski 3 m
- Tarcza spawalnicza
- Młotek ze szczotką