

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digimig-215-dualpulse-p-244.html>

SHERMAN DIGIMIG 215 DUALPULSE

Cena	2 279,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	7812621
Kod producenta	7812621
Kod EAN	5903686617744
Wymiary gabarytowe	490x220x375
Napięcie stanu jałowego	64,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	Do 200 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Prąd pobierany z sieci	Do 40,6 A / 7,7 kVA
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Amplituda pulsu MIG	5 - 50 % MIG/MAG 1 - 500 % TIG
Prędkość dojazdowa podajnika	1 - 15
Wymiary rolki [mm]	30x22x10 mm 2RA
Typ podajnika	2RA
Czas spawania punktowego MIG [s]	0,1 - 9,9 s
Czas upalania drutu	-50 - +50%
Regulacja czasu przedwypływu gazu	0 - 10 s
Korekcja napięcia spawania	-50 - +50%
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Szerokość pulsu	20 - 80 % MIG/MAG 5 - 95 % TIG
Regulacja czasu powypływu gazu	0,1 - 50 s
Średnica szpuli z drutem	1 - 5 kg
Napięcie spawania MIG/MAG	16,5 - 24,0 V

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 215 DUALPULSE służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift, oraz MIG/MAG. Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym, upraszczającym jego obsługę i pozwalającym na użytkowanie spawarki przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych, jak i samoosłonowych drutów proszkowych. Zastosowanie pulsu lub podwójnego pulsu umożliwia uzyskanie lepszej jakości spoiny oraz wysokiej estetyki przy bardzo dużej wydajności. Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku, charakterystyki oraz trybu pracy spawarki.

Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio

ustawione parametry.

Spawarka wyposażona jest w czytelny wyświetlacz LCD z możliwością wyboru menu w języku polskim.

Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Spawarka fabrycznie skonfigurowana jest do spawania aluminium, w wyposażeniu znajduje się także wkład stalowy i rolka do spawania stali.

W zestawie się znajduje :

- Uchwyt spawalniczy MIG 24KD
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy
- Tarcza spawalnicza
- Młotek ze szczotką
- Wkład stalowy