

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digimig-220-lcd-przyłbica-v7a-gratis-p-211.html>

Sherman DIGIMIG 220 LCD + przyłbica V7a gratis

Cena	2 089,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	7812689
Kod producenta	7812689
Kod EAN	5903686617751
Wymiary gabarytowe	450x220x380 mm
Napięcie stanu jałowego	65,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	Do 200 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Prąd pobierany z sieci	Do 35,7 A MIG/MAG / 26,8 A TIG / 41,7 A MMA 7,7 kVA
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50/60 Hz (1ph)
Prędkość dojazdowa podajnika	50 - 100 %
Wymiary rolki [mm]	30x10x10 mm
Czas spawania punktowego MIG [s]	0,5 - 10,0 s
Korekcja napięcia spawania	-15 - +15
Średnica szpuli z drutem	1 - 5 kg
Prędkość podawania drutu w m/min	1,0 - 15,0 m/min
Napięcie spawania MIG/MAG	16,0 - 24,0 V

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 220 LCD jest urządzeniem do spawania ręcznego stali i metali kolorowych metodami MIG/MAG, MMA (elektrodą otuloną) i TIG Lift. Urządzenie skierowane jest do zawodowców ceniących wysoką jakość i niezawodność. Stosowane może być również do lutowania cienkich (do 3 mm) blach ocynkowanych.

Cyfrowe sterowanie pozwala na spawanie według zaprogramowanych w urządzeniu ustawień, a także pełną regulację parametrów, wybór gazu, grubość materiału, grubość spoiwa i dynamikę łuku w metodzie MIG/MAG według własnych potrzeb.

Zastosowanie w spawarce ustawień synergicznych dla stali węglowej i stopów aluminium znacznie upraszcza jej obsługę i pozwala na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Dzięki zastosowaniu funkcji Fan Stop wyłączającej wentylator przy niskim obciążeniu spawarki znacznie ograniczony został poziom hałasu. Podczas spawania metodą MMA można regulować funkcje HOT START, ARC FORCE oraz wyłączać VRD.

Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry.

W komplecie znajdują się uchwyt MIG, uchwyt TIG z inicjacją łuku przez dotyk, przewód masowy oraz przewód elektrodowy.

W zestawie się znajduje :

-
- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
 - Uchwyt spawalniczy TIG T-17 ERGO z zaworem (V) 35/50 4 m
 - Przewód elektrodowy
 - Przewód masowy