

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digimig-250-combo-lcd-p-221.html>

Sherman DIGIMIG 250 COMBO LCD

Cena	4 062,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	7812699
Kod producenta	7812699
Wymiary gabarytowe	950x560x860 mm
Napięcie stanu jałowego	70,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	Do 250 A MIG/MAG/TIG DC Do 230 A MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A
Prąd pobierany z sieci	Do 14,0 A MIG/MAG/MMA / 11 A TIG 9,3 kVA
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50/60 Hz (3ph)
Prędkość dojazdowa podajnika	4 - 10
Korekcja napięcia spawania	-5 - +5 V
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Regulacja czasu powypływu gazu	0,1 - 2 s
Średnica szpuli z drutem	5 - 15 kg
Prędkość podawania drutu w m/min	2,0 - 18,0 m/min
Napięcie spawania MIG/MAG	16,5 - 26,5 V

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 250 COMBO LCD służy do spawania stali i metali kolorowych oraz lutowania cienkich blach ocynkowanych. Umożliwia spawanie metodami MMA, TIG Lift, oraz MIG. Metoda MIG może być stosowana w trybie manualnym oraz z wykorzystaniem programów synergicznych. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Cyfrowe sterowanie, bardzo duży (7") kolorowy wyświetlacz LCD, intuicyjne menu i zastosowane w spawarce ustawienia synergiczne dla stali węglowej oraz stopów aluminium znacznie upraszcza jej obsługę.

Podczas spawania metodą MMA można regulować funkcje HOT START, ARC FORCE oraz wyłączać VRD.

Wieszak na uchwyt spawalniczy pomaga utrzymać porządek i zwiększa bezpieczeństwo pracy. Dzięki zastosowaniu funkcji Fan Stop wyłączającej wentylator przy niskim obciążeniu spawarki znacznie ograniczony został poziom hałasu.

W zestawie się znajduje :

- Uchwyt spawalniczy TW-24/3m
- Przewód masowy
- Zestaw rolek do stali 0,8/1,0 i 1,0/1,2