

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digimig-300-pulse4r-p-215.html>

Sherman DIGIMIG 300 Pulse/4R

Cena	4 893,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	7812457
Kod producenta	7812457
Kod EAN	5903686617775
Wymiary gabarytowe	935x402x775 mm
Napięcie stanu jałowego	76,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	Do 300 A MIG/MAG 280 MMA/TIG
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A
Prąd pobierany z sieci	Do 18,0 A MIG/MAG 11,5 A TIG 17,0 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50/60 Hz (3ph)
Czas spawania punktowego	0,1 - 9,9 s
Czas przerwy spawania punktowego MIG [s]	0,1 - -25,5 s
Prędkość dojazdowa podajnika	1 - 15
Wymiary rolki [mm]	30x22x10 mm 2RA
Czas upalania drutu	-50 - +50%
Regulacja czasu przedwypływu gazu	0 - 10 s
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Szerokość pulsu	20 - 80 % MIG/MAG 9 - 95 % MMA 5 - 95 % TIG
Regulacja czasu powypływu gazu	0,1 - 50 s
Średnica szpuli z drutem	5 - 15 kg
Prędkość podawania drutu w m/min	2,0 - 14,0 m/min
Napięcie spawania MIG/MAG	15,0 - 31,0 V

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 300 Pulse to innowacyjne urządzenie do spawania ręcznego stali i metali kolorowych metodami MIG/MAG, MMA (elektrodą otuloną) i Lift TIG. Stosowane może być również do lutowania cienkich (do 3 mm) blach ocynkowanych. Spawarka umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG).

Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku, charakterystyki oraz manualnego lub synergicznego trybu pracy w metodzie MIG/MAG. Zastosowanie w spawarce ustawień synergicznych dla stali zwykłej, nierdzewnej oraz stopów aluminium znacznie upraszcza jej obsługę i pozwala na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów. Zastosowanie pulsu lub podwójnego pulsu umożliwia uzyskanie lepszej jakości spoiny, wysokiej estetyki przy bardzo dużej wydajności. Urządzeniem można spawać metodą standardowego MMA lub MMA z pulsacją, która pozwala na uzyskanie wyższej jakości spoiny. W MMA można regulować ARC FORCE, HOT START oraz wyłączać VRD.

DIGIMIG 300 Pulse umożliwia spawanie metodą TIG z pulsacją DC wraz z regulacją charakterystyki pulsu. Spawarka umożliwia wykorzystanie kilku trybów pracy łącznie z opcją spawania punktowego. Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Możliwe jest również zapamiętanie 35 zestawów ustawień z łatwym dostępem do trybu zapisu/odtworzenia programu. Na wewnętrznej stronie pokrywy komory szpuli umieszczony został skrócony poradnik dla spawacza ułatwiający bieżącą obsługę urządzenia ze szczegółowym opisem dostępu do regulowanych parametrów pracy.

Spawarka wyposażona jest w unikatowy uchwyt MIG o długości 4m z pokrętkiem w rękojeści umożliwiającym zdalną regulację napięcia/prądu spawania podczas pracy w trybie synergicznym.

Praktyczny wieszak na uchwyt MIG na obudowie urządzenia ułatwia organizację stanowiska pracy i przechowywanie spawarki.

Dodatkowe rolki Al oraz wkład teflonowy w standardowym wyposażeniu powodują, że urządzenie jest w pełni gotowe do spawania aluminium bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów.

W zestawie się znajduje :

- Uchwyt spawalniczy MIG 25/4m ze sterowaniem
- Rolka prowadząca podajnika drutu 30x22x10 2RA
- Wkład teflonowy czerwony MIG/MAG 4 m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy