Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 16:55

Link do produktu: https://spawart.pl/sherman-digimig-350-combo-lcd-p-218.html



Sherman DIGIMIG 350 COMBO LCD

Cena	**4 922,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**7812700**
Kod producenta	**7812700**
Kod EAN	**5903686617782**
Prędkość podawania drutu w m/min	**2,0 - 18,0 m/min**
Napięcie spawania MIG/MAG	**16,5 - 31,5 V**
Wymiary gabarytowe	**950x560x860 mm**
Napiecie stanu jałowego	**64,0 V**
Zakres regulacji prądu spawania	**Do 350 A MIG/MAG/TIG DC | 300 A MMA**
Zabezpieczenie sieci zasilającej	**25A**
Prąd pobierany z sieci	**Do 23,0 A MIG/MAG / 18,0 A TIG / 20,0 A MMA | 12,1 A kVA**
Znamionowe napięcie zasilania	**3x400 V; 50/60 Hz (3ph)**
Prędkość dojazdowa podajnika	**4 - 10**
Wymiary rolki [mm]	**30x22x10 mm 2RA**
Korekcja napiecia spawania	**-5 - +5 V**
Technologia wykonania	**Inwentor IGBT**
Regulacja czasu powypływu gazu	**0,1 - 2 s**
Średnica szpuli z drutem	**5 - 15 kg**

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 350 COMBO LCD służy do spawania stali i metali kolorowych oraz lutospawania cienkich blach ocynkowanych. Umożliwia spawanie metodami MMA, TIG Lift, oraz MIG. Metoda MIG może być stosowana w trybie manualnym oraz z wykorzystaniem programów synergicznych. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Cyfrowe sterowanie, bardzo duży (7″) kolorowy wyświetlacz LCD, intuicyjne menu i zastosowane w spawarce ustawienia synergiczne dla stali węglowej oraz stopów aluminium znacznie upraszcza jej obsługę.

Podczas spawania metodą MMA można regulować funkcje HOT START, ARC FORCE oraz wyłączać VRD.

Wieszak na uchwyt spawalniczy pomaga utrzymać porządek i zwiększa bezpieczeństwo pracy. Dzięki zastosowaniu funkcji Fan Stop wyłączającej wentylator przy niskim obciążeniu spawarki znacznie ograniczony został poziom hałasu.

W zestawie się znajduje :
- Uchwyt spawalniczy Tecweld TW-36/3m
- Przewód masowy
- Zestaw rolek do stali 0,8/1,0 i 1,0/1,2