



Sherman DIGIMIG 360GDS

Cena	4 189,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	7812431
Kod producenta	7812431
Kod EAN	5903686617805
Wymiary gabarytowe	928x427x712 mm
Napięcie stanu jałowego	70,0 V / 36 V z V.R.D.
Zakres regulacji prądu spawania	Do 360 A MIG/MAG/MMA/TIG Lift DC
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Prąd pobierany z sieci	20,2 A /14,0 kVA MIG/MG 15,4 A / 10,6 kVA 21,7 A / 15,1 kVA TIG
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50/60 Hz (3ph)
Wymiary rolki [mm]	30x10x12 mm 4Rn
Typ podajnika	4RN
Czas spawania punktowego MIG [s]	0 - 5 s
Prąd krateru	60 - 270 A
Czas upalania drutu	0 - 1 s
Regulacja czasu przedwypływu gazu	0 - 5 s
Korekcja napięcia spawania	-5 - +5 V
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Regulacja czasu powypływu gazu	0 - 5 s
Średnica szpuli z drutem	5 - 15 kg
Prędkość podawania drutu w m/min	1,5 - 24,0 m/min
Napięcie spawania MIG/MAG	16,0 - 31,5 V

Opis produktu

Synergiczna spawarka Sherman DIGIMIG 360GDS służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift oraz MIG/MAG. Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym, upraszczającym jego obsługę i pozwalającym na użytkowanie spawarki przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych, jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Spawarka umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Podczas spawania metodą MMA istnieje możliwość regulacji funkcji ARC FORCE, HOT START oraz włączenie/wyłączenie funkcji ANTI STICK i VRD. Podczas spawania metodą MIG/MAG dostępna jest między innymi regulacja indukcyjności, przedwypływu i powypływu gazu oraz czasu i napięcia upalania drutu.

Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

W zestawie się znajduje :

- Uchwyt spawalniczy Tecweld TW-36/4m
- Przewód masowy