

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digitig-200-acdc-multipro-p-265.html>

## Sherman DIGITIG 200 AC/DC Multipro

|                                   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                              | <b>2 599,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Dostępność                        | <b>Wycofany z sprzedaży</b>                                                                                                                                                                                              |
| Numer katalogowy                  | <b>7811876</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Kod producenta                    | <b>7811876</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary gabarytowe                | <b>480x200x330 mm</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Napięcie stanu jałowego           | <b>67,0 V</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Zakres regulacji prądu spawania   | <b>5 - 200 A TIG / 20 - 180 A MMA</b>                                                                                                                                                                                    |
| Zabezpieczenie sieci zasilającej  | <b>25A</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Prąd pobierany z sieci            | <b>Do 19,6 A / 4,1 kVA TIG   26,6 A / 5,7 kVA MMA</b>                                                                                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie zasilania     | <b>230 V; 50Hz (1ph)</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Prąd podstawy                     | <b>10 - 90 % prądu spawania</b>                                                                                                                                                                                          |
| Częstotliwość pulsu Hz            | <b>0,5 - 999 Hz</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Prąd krateru                      | <b>5 - 200 A</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Regulacja czasu przedwypływu gazu | <b>0,1 - 15 s</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Technologia wykonania             | <b>Inwentor IGBT</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Szerokość pulsu                   | <b>10 - 90 %</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Regulacja czasu powypływu gazu    | <b>0,1 - 15 s</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Częstotliwość AC                  | <b>1 - 250 Hz</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Balans AC                         | <b>15 - 50 %</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Czas opadania prądu (s)           | <b>0 - 15 s</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Funkcje                           | <b>2 - takt / 4 - takt Arc Force Funkcja czyszczenia elektrody Narastanie prądu Opadanie prądu Pamięć ustawień Sterowanie cyfrowe Powypływ gazu TIG Przedwypływ gazu Puls TIG Wybór kształtu fali AC Wyświetlacz LED</b> |

### Opis produktu

SHERMAN DIGITIG 200 AC/DC MULTIPRO jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Wykonany jest w technologii IGBT i wyposażony w sterowanie cyfrowe. Służy do spawania ręcznego metodą TIG HF oraz TIG Lift stali i metali kolorowych prądem stałym oraz przemiennym. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą MMA (elektrodą otuloną).