

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digitig-218-acdc-multiwave-p-2053.html>

Sherman DIGITIG 218 AC/DC MULTIWAVE

Cena	2 149,00 zł
Numer katalogowy	7813079
Kod producenta	7813079
Kod EAN	5903686619120

Opis produktu

Sherman DIGITIG 218 AC/DC MULTIWAVE służy do spawania ręcznego metodą TIG HF oraz TIG Lift stali, aluminium i innych metali kolorowych prądem stałym oraz przemiennym. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą MMA (elektrodą otuloną).

Spawarka umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu, a także wybór kształtu fali prądu AC.

Urządzenie posiada możliwość zapamiętania 10 zestawów parametrów spawania. Ponadto wyposażone jest w funkcje Hot Start, Arc Force, VRD i 2T/4T. Spawarka umożliwia także spawanie punktowe.

Dzięki zastosowaniu funkcji Fan Stop wyłączającej wentylator przy niskim obciążeniu spawarki znacznie ograniczony został poziom hałasu. Przyłącze gazu ochronnego umożliwia zastosowanie szybkozłączka R21, co ułatwia i przyspiesza zmianę gazu osłonowego.

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

W komplecie znajdują się: uchwyt TIG T-17 4m, przewód elektrodowy, przewód masowy.

Informacje dodatkowe

Metoda spawalnicza/cięcia/inna	MMA DC , TIG HF DC , TIG Lift AC/DC , TIG Lift DC , TIG HF AC
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50/60 Hz (1ph)
Technologia wykonania	Inwentyor IGBT
Zakres regulacji prądu spawania	Do 160 A MMA 200 A TIG AC/DC
Cykl pracy	60 %
Napięcie stanu jałowego	60,0 V
Gaz przed (s)	0,1 - 3 s
Czas narastania prądu (s)	1 - 15 s
Prąd początkowy	10 - 200 A
Prąd podstawy	5 - 95 % prądu spawania
Czas opadania prądu (s)	0 - 25 s
Prąd krateru	10 - 200 A
Gaz po (s)	1 - 15 s
Częstotliwość pulsu TIG	0,5 - 200 Hz
Szerokość pulsu	10 - 90 %
Częstotliwość AC	20 - 300 Hz
Balans AC	20 - 80 %
Czas spawania Cold Welding [s]	0,1 - 20 s
Prąd pobierany z sieci	Do 31,4 MMA 30,2 A TIG
Funkcje	2 - takt / 4 - takt , Arc Force , Funkcja czyszczenia elektrody , Hot Start , Narastanie prądu , Opadanie prądu , Pamięć ustawień , Sterowanie cyfrowe , TIG Puls , V.R.D. , Fan stop , Powypływ gazu TIG , Przedwypływ gazu , Spawanie punktowe TIG , Wybór

Zabezpieczenie sieci zasilającej
Waga urządzenia/zestawu
Wymiary gabarytowe

[kształtu fali AC, Wyświetlacz LED](#)
[16A](#)
[8.8 kg](#)
[420x190x340 mm](#)