

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 17:30

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-digitig-315-acdc-multipro-p-272.html>



Sherman DIGITIG 315 AC/DC MULTIPRO

Cena	7 379,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	7812423
Kod producenta	7812423
Wymiary gabarytowe	1050x720x1100 mm
Napięcie stanu jałowego	67,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	Do 315 A TIG AC/DC Do 280 A MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A
Prąd pobierany z sieci	13,7 A / 6,3 kVA TIG 15,3 A / 9,2 kVA MMA
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Narastanie prądu	0 - 15 s
Opadanie prądu	0 - 15 s
Znamionowa zdolność chłodzenia[kW (1l/min)]	1,5
Moc pompy	370 W
Ciśnienie ciecz chłodzącej	0,3 MPa
Przepływ maksymalny cieczy	8,0 l/min
Prąd podstawy	10 - 90 % prądu spawania
Częstotliwość pulsu Hz	0,5 - 999 Hz
Prąd krateru	5 - 315 A
Regulacja czasu przedwypływu gazu	0,1 - 15 s
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Szerokość pulsu	10 - 90 %
Pojemność zbiornika chłodnicy	3,5 L
Regulacja czasu powypływu gazu	0,1 - 15 s
Częstotliwość AC	1 - 250 Hz
Prąd początkowy	5 - 315 A
Balans AC	15 - 50 %
Funkcje	2 - takt / 4 - takt Arc Force Funkcja czyszczenia elektrody Narastanie prądu Opadanie prądu Pamięć ustawień Sterowanie cyfrowe Alarm Mikrokontroler (MCU) Powypływ gazu TIG Przedwypływ gazu Puls TIG Wybór kształtu fali AC Wyświetlacz LED

Opis produktu

Cyfrowa spawarka Sherman DIGITIG 315 AC/DC MULTIPRO jest urządzeniem najnowszej generacji, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Wykonana jest w technologii IGBT i wyposażona w sterowanie cyfrowe. Służy do spawania ręcznego metodą TIG HF oraz TIG Lift stali i metali kolorowych prądem stałym oraz przemiennym. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą MMA (elektrodą otuloną).