

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-dualmig-210-s3-p-235.html>

## Sherman DUALMIG 210 S3

|                                  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>2 079,00 zł</b>                                                                                                                                                         |
| Dostępność                       | <b>Na zamówienie</b>                                                                                                                                                       |
| Numer katalogowy                 | <b>7811698</b>                                                                                                                                                             |
| Kod producenta                   | <b>7811698</b>                                                                                                                                                             |
| Kod EAN                          | <b>5903686610967</b>                                                                                                                                                       |
| Wymiary gabarytowe               | <b>782x252x345 mm</b>                                                                                                                                                      |
| Napięcie stanu jałowego          | <b>58,0 V</b>                                                                                                                                                              |
| Zakres regulacji prądu spawania  | <b>Do 200 A MIG/MAG   Do 180 A TIG/MMA</b>                                                                                                                                 |
| Zabezpieczenie sieci zasilającej | <b>25A</b>                                                                                                                                                                 |
| Prąd pobierany z sieci           | <b>Do 25 A   8,5 kVA</b>                                                                                                                                                   |
| Znamionowe napięcie zasilania    | <b>230 V; 50Hz (1ph)</b>                                                                                                                                                   |
| Wymiary rolki [mm]               | <b>30x22x10 mm 2RA</b>                                                                                                                                                     |
| Funkcje                          | <b>2 - takt / 4 - takt Podajnik 2 - rolkowy Regulacja indukcyjności Spawanie bez gazu Spool Gun - Opcja Gniazdo zasilania AC 36 V Sterowanie analogowe Wyświetlacz LED</b> |
| Średnica szpuli z drutem         | <b>5 - 15 kg</b>                                                                                                                                                           |
| Prędkość podawania drutu w m/min | <b>1,5 - 13,0 m/min</b>                                                                                                                                                    |
| Ilość rolek podających           | <b>2 - rolki</b>                                                                                                                                                           |
| Napięcie spawania MIG/MAG        | <b>15,0 - 23,0 V</b>                                                                                                                                                       |

### Opis produktu

Spawarka półautomatyczna Sherman DUALMIG 210 S3 służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MIG/MAG, MMA (elektrodą otuloną) i Lift TIG.