

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-dualmig-210-s4-z-kolkami-i-polka-na-butle-p-2054.html>

Sherman DUALMIG 210 S4 z kółkami i półką na butlę

Cena	1 599,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	7813078
Kod producenta	7813078
Kod EAN	5903686610974

Opis produktu

Spawarka półautomatyczna Sherman DUALMIG 210 S4 z kółkami i półką na butlę, służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MIG/MAG, MMA (elektrodą otuloną) i Lift TIG.

Stosowana może być również do lutowania cienkich (do 3mm) blach ocynkowanych. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych. Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. DUALMIG 210 S4 współpracuje ze szpulami drutu D100 (1kg) i D200 (5kg).

Urządzenie umożliwia spawanie w trybie 2 lub 4 Takt oraz posiada możliwość regulacji indukcyjności wykorzystywaną przy lutowaniu oraz regulacji wtopienia podczas spawania.

Spawarka jest wyposażona w koła i półkę na butlę, w postaci zestawu do samodzielnego montażu, ale może być również używana jako przenośne urządzenie spawalnicze

Urządzenie wyposażone jest w 2-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości podawania.

W zestawie :

- uchwyt spawalniczy TW-15/3
- przewód elektrodowy
- przewód masowy

Informacje dodatkowe

Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Prąd pobierany z sieci	Do 25 A 8,5 kVA
Zakres regulacji prądu spawania	Do 200 A MIG/MAG Do 180 A TIG/MMA
Cykl pracy	60 %
Napięcie spawania MIG/MAG	15,0 - 23,0 V
Prędkość podawania drutu w m/min	1,5 - 13,0 m/min
Średnica szpuli z drutem	1 - 5 kg
Waga urządzenia/zestawu	15,0 kg
Wymiary gabarytowe	625x300x390 mm
Metoda spawalnicza/cięcia/inna	MIG/MAG, MMA, TIG Lift DC
Napięcie stanu jałowego	58,0 V
Funkcje	2 - takt / 4 - takt, Podajnik 2 - rolkowy, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Sterowanie analogowe, Wyświetlacz LED
Wymiary rolki [mm]	30x10x10 mm
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A