

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-mig-450m4r-p-245.html>

Sherman MIG 450M/4R

Cena	6 979,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	SINW-MIG450M
Kod producenta	SINW-MIG450M
Kod EAN	5906372629601
Wymiary gabarytowe	950x460x1000 mm
Napiecie stanu jałowego	79,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	Do 450 A MIG/MAG/MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Prąd pobierany z sieci	Do : 32 A MIG/MAG 31 A MMA 24,7 kVA
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Ciśnienie ciecz chłodzącej	0,3 MPa
Przepływ maksymalny cieczy	8,0 l/min
Wymiary rolki [mm]	30x10x12 mm 4Rn
Typ podajnika	4RN
Pojemność zbiornika chłodnicy	6 L
Regulacja czasu powypływu gazu	1 - 10 s
Funkcje	2 - takt / 4 - takt Podajnik 4 - rolkowy Regulacja indukcyjności Spawanie bez gazu Spool Gun - Opcja Alarm Gniazdo zasilania AC 36 V Sterowanie analogowe Ustawienia manualne Wyświetlacz LED Zintegrowana chłodnica
Średnica szpuli z drutem	5 - 15 kg
Prędkość podawania drutu w m/min	2,0 - 24,0 m/min
Napięcie spawania MIG/MAG	16,5 - 36,5 V

Opis produktu

Spawarka półautomatyczna MIG 450M to urządzenie inwertorowe przeznaczone do spawania ręcznego stali i metali kolorowych elektrodą otuloną (metoda MMA), a także metodą MIG/MAG przy użyciu standardowego uchwyty spawalniczego MIG/MAG chłodzonego cieczą do 500A (standard w komplecie) lub gazem do 360A (opcja) oraz uchwyty typu Spool Gun (opcja). Umożliwia spawanie metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Urządzenie znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Spawarka MIG 450M zasilana jest z sieci trójfazowej 3x400V i współpracuje ze szpulami drutu D200 (5 kg) i D300 (15 kg). Urządzenie wyposażone jest w zintegrowaną chłodnicę i uchwyt do spawania metodą MIG/MAG chłodzony cieczą.

W zestawie :

- uchwyt spawalniczy TW-501/5m
- przewód masowy