

Link do produktu: <https://spawart.pl/sherman-tig-320-acdc-pulse-wozek-chlodnica-p-269.html>

Sherman TIG 320 AC/DC Pulse + Wózek + Chłodnica

Cena	5 099,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	ZESTTIG320ACDCP
Kod producenta	ZESTTIG320ACDCP
Kod EAN	5903686617157
Wymiary gabarytowe	980x560x1100 mm
Napięcie stanu jałowego	65,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	Do 320 A TIG Do 270 A MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A
Prąd pobierany z sieci	Do 13,3 A TIG 15,2 A MMA / 9,3 kVA
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Nośność wózka	70 kg
Napięcie zasilania chłodnicy	230 V AC
Częstotliwość pulsu TIG	0,5 - 200 Hz
Moc pompy	370 W
Ciśnienie ciecz chłodzącej	0,3 MPa
Przepływ maksymalny cieczy	8,0 l/min
Prąd podstawy	5 - 95 % prądu spawania
Prąd krateru	10 - 320 A
Regulacja czasu przedwypływu gazu	0,1 - 1 s
Technologia wykonania	Inwentor IGBT
Szerokość pulsu	10 - 90 %
Pojemność zbiornika chłodnicy	6 L
Regulacja czasu powypływu gazu	0 - 15 s
Częstotliwość AC	40 - 200 Hz
Prąd początkowy	10 - 320 A
Balans AC	10 - 90 %
Czas opadania prądu (s)	0 - 25 s
Czas narastania prądu (s)	0 - 10 s
Funkcje	2 - takt / 4 - takt Funkcja czyszczenia elektrody Narastanie prądu Opadanie prądu Alarm Powypływ gazu

TIG|Przedwypływ gazu|Puls
TIG|Sterowanie
analogowe|Wyświetlacz LED

Opis produktu

Zestaw spawalniczy składający się z spawarki Sherman TIG 320 AC/DC oraz chłodnicy WRC 300B. TIG 320 AC/DC pulse jest inwertorową spawarką wykonaną w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego prądem stałym oraz przemiennym metodą TIG oraz prądem stałym elektrodą otuloną (metoda MMA). W szerokim zakresie znajduje zastosowanie zarówno przy pracach produkcyjnych, jak i usługowych. Przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zadaszonych.