



Spartus EasyCUT 60

Cena	3 699,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EASYCUT60-PAK-60H-4
Kod producenta	EASYCUT60-PAK-60H-4
Kod EAN	5900391257968

Opis produktu

SPARTUS EasyCUT 60 to nowoczesna przecinarka plazmowa zaprojektowana z myślą o wydajnym i dokładnym cięciu elementów stalowych. Dzięki technologii inwertorowej IGBT urządzenie oferuje stabilny łuk plazmowy, wysoką efektywność pracy oraz bardzo dobrą jakość krawędzi. Prąd cięcia do 60A pozwala na przecinanie materiałów o maksymalnej grubości do 40mm, sprawdzając się w szerokim zakresie zastosowań warsztatowych i produkcyjnych.

Zastosowanie nowoczesnej technologii IGBT gwarantuje stabilną pracę łuku oraz powtarzalne rezultaty cięcia. EasyCUT 60 umożliwia szybkie i czyste rozdzielanie blach, profili oraz rur, zapewniając pełną kontrolę nad procesem nawet przy bardziej wymagających zadaniach.

Czytelny i prosty w obsłudze panel sterowania umożliwia płynną regulację prądu cięcia, co pozwala precyzyjnie dopasować parametry do rodzaju i grubości materiału. Dzięki temu użytkownik może skupić się na pracy, bez konieczności czasochłonných ustawień.

Urządzenie oferuje tryb cięcia standardowego oraz przerywanego. Funkcja GRID umożliwia dokładne cięcie siatek oraz elementów o nieregularnych kształtach, znacząco rozszerzając zakres zastosowań przecinarki w różnych branżach.

Regulacja czasu wypływu gazu przed i po cięciu zapewnia optymalne warunki pracy, ogranicza zużycie materiałów eksploatacyjnych i wydłuża żywotność podzespołów. Tryby 2T/4T pozwalają dodatkowo dostosować sposób pracy do preferencji operatora. Bezstykowa inicjacja łuku bez użycia HF eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz chroni elementy urządzenia.

ZASTOSOWANIE :

Prace warsztatowe – cięcie blach, profili i rur
Produkcja – wykonywanie małych serii oraz prototypów
Prace remontowe i budowlane – cięcie metalowych elementów konstrukcyjnych

SPARTUS EasyCUT 60 to uniwersalne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących niezawodnej, łatwej w obsłudze i wydajnej przecinarki plazmowej do codziennych zadań.

W zestawie się znajduje :

- EasyCUT 60
- uzbrojony w części uchwyt plazmowy SP60H 4m
- przewód masowy
- filtr powietrza z reduktorem
- wężyk powietrzny
- instrukcja obsługi

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Prąd cięcia	20 - 60A
Maks. grubość cięcia	40mm
Cykl pracy	40%
Napięcie wyjściowe pracy	88 - 104V

Post-gaz	tak
Zajarzenie łuku	bez HF
Pobór prądu	16A
Współczynnik mocy ($\cos\phi$)	0.67
Sprawność η	86.4%
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga	14kg
Wymiary	493 x 213 x 330mm