



Spartus EasyMIG 200

Cena	1 099,00 zł
Numer katalogowy	EASYMIG200-PAK-15-3
Kod producenta	EASYMIG200-PAK-15-3
Kod EAN	5900391242377
Prędkość podawania drutu	3,0 - 18,0 m/min
Znamionowe napięcie zasilania	230 V - 1 ph 50/60Hz
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	400 x 195 x 270 mm
Waga urządzenia w kg	10 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Funkcja Post - Gaz	Tak
Funkcja Pre - Gaz	Tak
Funkcja Burn Back	Tak
Funkcja Regulacja Indukcyjności	Tak
Funkcja TIG Lift	Tak
Klasa izolacji	F
Funkcja SYNERGIA	Tak
Napięcie stanu jałowego MIG/MAG	16,0 - 24V
Rozmiar szpuli drutu	5 kg
Funkcja 2T/4T	Tak
Średnica drutu	0,6/0,8/1,0 mm
Podajnik	2 - rolkowy
Zakres regulacji prądu spawania	40 - 200 A MIG/MAG 20 - 160 A MMA/TIG Lift

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 200 to półautomat spawalniczy wykonany w technologii inwertorowej. Umożliwia spawanie w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), elektrodą otuloną (MMA) oraz TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Łatwa zmiana biegunowości umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Maksymalny prąd spawania dla metody MIG wynosi 200A, natomiast MMA i TIG Lift –160A. Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.

Prosty w obsłudze panel sterujący pozwala na błyskawiczną regulację parametrów. Urządzenie wyposażone w prostą synergię, w której do wybranego gazu określamy średnice stosowanego drutu. Dodatkowo SPARTUS® EasyMIG 200 posiada funkcje wspierające proces spawania takie jak:

- tryb pracy 2T/4T,
- Burn Back,
- regulację indukcyjności

-
- kompensację napięcia.

Lekki SPARTUS® EasyMIG 200 wyposażony jest w dwurołkowy podajnik, który zapewnia płynne i równomierne podawanie drutu spawalniczego.

Przykładowe zastosowania: prace warsztatowe, prace remontowe w terenie, motoryzacja.

W zestawie znajduje się :

- Źródło SPARTUS® EasyMIG 200
- Uchwyt SPARTUS® Easy 150 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi