

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 14:53

Link do produktu: <https://spawart.pl/spartus-easymig-207-dual-pulse-p-294.html>



SPARTUS EasyMIG 207 DUAL PULSE

Cena	2 335,77 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EASYMIG207DP-PAK-24-3
Kod producenta	EASYMIG207DP-PAK-24-3
Kod EAN	5900391244654
Prąd pobierany z sieci	27.6 A MIG/MAG 32.2A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	400 x 195 x 270 mm
Waga urządzenia w kg	11,5 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Test gazu	Tak
Funkcja Indukcyjność	Tak
Funkcja DUAL PULSE	Tak
Funkcja SPOT	Tak
Funkcja Ręczna korekta programów	Tak
Funkcja Test Drutu	Tak
Funkcja Post - Gaz	Tak
Funkcja Pre - Gaz	Tak
Funkcja Regulacja Indukcyjności	Tak
Funkcja TIG Lift	Tak
Klasa izolacji	F
Funkcja SYNERGIA	Tak
Funkcja HOT START	Tak
Napięcie stanu jałowego MIG/MAG	16,0 - 24V
Rozmiar szpuli drutu	5 kg
Funkcja 2T/4T	Tak
Średnica drutu	0,6/0,8/1,0/1,2 mm
Podajnik	2 - rolkowy wbudowany
Zakres regulacji prądu spawania	40 - 200 A MIG/MAG 20 - 200 A MMA/TIG

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 207 DUAL PULSE to półautomatyczna spawarka oparta na technologii tranzystorów IGBT. Umożliwia: synergiczne spawanie MIG/MAG z podwójną pulsacją, synergiczne spawanie MIG/MAG z pulsacją, spawanie MIG/MAG w trybie synergicznym, spawanie TIG Lift oraz spawanie elektrodą otuloną MMA. Maksymalny prąd spawania dla wszystkich metod wynosi 200A. Urządzenie zasilane jest z jednofazowej sieci o napięciu 230V.

EasyMIG 207DP wyposażony jest w dwurolkowy podajnik umożliwiający pracę drutem w zakresie 0,6 – 1,2mm. Dzięki programom synergicznym urządzenie jest niezwykle proste w obsłudze. Wystarczy zadeklarować rodzaj spawanego materiału, średnicę drutu i gaz, a spawarka automatycznie dostosuje parametry. Dodatkowo użytkownik może wprowadzać ręczną korektę ustawień.

Główną zaletą urządzenia jest funkcja spawania prądem pulsującym (z pojedynczym lub podwójnym pulsem). Zastosowanie podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG pozwala uzyskać spoinę o jakości i estetyce porównywalnej do metody TIG. Regulacja częstotliwości i amplitudy pulsu pozwala na dostosowanie procesu spawania do najróżniejszych potrzeb.

Korzyści wynikające z zastosowania podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG obejmują:

- wysoką estetykę spoiny (efekt łuski),
- większą wydajność spawania w porównaniu do metody TIG,
- mniejsze odkształcenia cieplne w porównaniu do metody TIG,
- łatwiejsze spawanie aluminium, wymagające mniejszych umiejętności operatora w porównaniu do metody TIG.

Dodatkowo, EasyMIG 207DP posiada szereg funkcji wspomagających proces spawania, takie jak:

- tryb 2T/4T, który pozwala wybrać jeden z dwóch trybów pracy mikrowyłącznika,
- regulację indukcyjności spawania (Inductance), umożliwiającą kontrolę szerokości spoiny i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczającą ilość odprysków spawalniczych,
- tryb spawania punktowego (Spot),
- Hot Start, ułatwiającą zapłon elektrody (MMA),
- kompensację napięcia – gdy napięcie zasilania waha się w granicach $\pm 15\%$ znamionowego napięcia, urządzenie nadal może pracować normalnie.

Spawarka wyposażona w nowoczesny wyświetlacz LCD, umożliwia łatwe i szybkie ustawienie parametrów spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia.