



Spartus EasyMIG 210LED

Cena	1 399,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EASYMIG210LED-PAK-15-3
Kod producenta	EASYMIG210LED-PAK-15-3
Kod EAN	5900391243671
Prąd pobierany z sieci	39 A MIG/MAG 29 A TIG 34 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	470 x 190 x 330 mm
Waga urządzenia w kg	10 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Klasa izolacji	H
Funkcja VRD	Tak
Funkcja SYNERGIA	Tak
Funkcja HOT START	Tak
Napięcie stanu jałowego MIG/MAG	16,5 - 24,0 V
Rozmiar szpuli drutu	5 kg
Funkcja ARC FORCE	Tak
Funkcja 2T/4T	Tak
Średnica drutu	0,6/0,8/1,0 mm
Podajnik	2 - rolkowy wbudowany
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 200 A
Prędkość podawania drutu	2,0 - 12,5 m/min

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 210LED to niewielki półautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie metodami MIG/MAG, TIG Lift prądem o natężeniu do 200A oraz MMA do 160A. Zasilany jest z sieci jednofazowej 230V. Dzięki niewielkiej wadze oraz kompaktowej budowie doskonale sprawdzi się jako przenośny półautomat spawalniczy. Wszelkie prace remontowe w terenie są idealnym zadaniem dla tej maszyny.

Prosty i intuicyjny wyświetlacz LED pozwala na łatwe zarządzanie parametrami spawarki.

SPARTUS® EasyMIG 210LED wyposażony jest w prosty synergiczny system do spawania MIG/MAG drutami stalowymi o średnicy 0,6 / 0,8 / 1,0 mm z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów.

Urządzenie posiada również funkcje wspierające proces spawania dla metod MIG/MAG:

- Indukcyjność – kontrola szerokości łoża i głębokości wtopienia, ogranicza ilości odprysków spawalniczych
- Możliwość spawania w dwóch trybach: 2T/4T.
- Tryb manual

-
- Zmiana biegunowości - Zewnętrzna zmiana biegunowości spawania w EasyMIG 210LED, umożliwia spawanie drutami samoosłonowymi bez gazu.
 - Wbudowany, dwurołkowy podajnik zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego. Niewielka szpula znacznie odciąża maszynę, co jest niewątpliwą zaletą podczas transportu.

SPARTUS® EasyMIG 210LED umożliwia spawanie metodą TIG Lift 200A, przy wysokim 60% cyklu pracy. Urządzenie współpracuje z uchwytem spawalniczym TIG z zaworkiem (rekomendowany SPE17V-4-H100-X-SK35)

Ponadto pozwala również na podstawowe spawanie metodą MMA. Wbudowane funkcje wspierające ten proces to:

- Hot Start – tzw. gorący start - ułatwione zajarzenie elektrody
- Arc Force – regulacja dynamiki łuku – ułatwione spawanie w pozycjach wymuszonych
- VRD – obniżone napięcie biegu jałowego, zwiększone bezpieczeństwo pracy.

W zestawie znajduje się : Komplet przewodów MMA, wężyk gazowy oraz uchwyt spawalniczy EasyMIG 150.