

Link do produktu: <https://spawart.pl/spartus-easymig-210s-p-276.html>

Spartus EasyMIG 210s

Cena	1 299,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EASYMIG210S-PAK-15-3
Kod producenta	EASYMIG210S-PAK-15-3
Kod EAN	5900391242254
Prąd pobierany z sieci	35 A MIG/MAG 26 A TIG 33 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	470 x 190 x 300 mm
Waga urządzenia w kg	9 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Funkcja Zmiana Biegunowości	Tak
Funkcja Test Drutu	Tak
Funkcja Regulacja Indukcyjności	Tak
Funkcja TIG Lift	Tak
Klasa izolacji	H
Funkcja VRD	Tak
Funkcja SYNERGIA	Tak
Funkcja HOT START	Tak
Napięcie stanu jałowego MIG/MAG	16,5 - 24,0 V
Rozmiar szpuli drutu	5 kg
Funkcja ARC FORCE	Tak
Funkcja 2T/4T	Tak
Średnica drutu	0,6/0,8/1,0 mm
Podajnik	2 - rolkowy
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 200 A MIG/MAG 10 - 200 A TIG 10 - 160 A MMA
Zakres napięcia spawania	16,5 - 24,0 V
Prędkość podawania drutu	2,0 - 12,5 m/min

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 210S to nowoczesny, inwertorowy półautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Posiada funkcję spawania w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie.

Łatwa zmiana biegunowości umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu. Maksymalny prąd spawania dla metod MIG/MAG/TIG wynosi 200A oraz 160A dla metody MMA. Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.

SPARTUS® EasyMIG 210S wyposażony jest w synergiczny system do spawania MIG/MAG drutami stalowymi o średnicy 0,6 / 0,8 / 1,0 mm z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych spawarka posiada szereg funkcji wspierających proces spawania:

- 2T/4T - możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy (MIG/MAG)
- regulacja indukcyjności spawania - kontrola szerokości łoża i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych
- Hot Start - łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)
- Arc Force - łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)
- VRD - obniżone napięcie biegu jałowego (MMA)

Profesjonalny dwurolkowy podajnik, zapewnia płynne i równomierne podawanie drutu spawalniczego. Stabilne parametry wyjściowe gwarantują uzyskanie wysokiej jakości spoiny.

Przykładowe zastosowania: przemysł lekki, prace remontowe w terenie, prace warsztatowe, motoryzacja, spawanie tłumików.

W zestawie znajduje się :

- Źródło SPARTUS® EasyMIG 210S
- Uchwyt SPARTUS® Easy 150 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi