



Spartus EasyMIG 215

Cena	1 849,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EASYMIG215-PAK-15-3
Kod producenta	EASYMIG215-PAK-15-3
Kod EAN	5900391242261
Prąd pobierany z sieci	32 A MIG/MAG 26 A TIG 33 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	490 x 230 x 330 mm
Waga urządzenia w kg	12 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Funkcja Spool GUN	Tak
Funkcja Zmiana Biegunowości	Tak
Funkcja Test Drutu	Tak
Funkcja Regulacja Indukcyjności	Tak
Funkcja TIG Lift	Tak
Klasa izolacji	H
Funkcja VRD	Tak
Funkcja SYNERGIA	Tak
Funkcja HOT START	Tak
Napięcie stanu jałowego MIG/MAG	16,5 - 24,0 V
Rozmiar szpuli drutu	5 kg
Funkcja ARC FORCE	Tak
Funkcja 2T/4T	Tak
Średnica drutu	0,6/0,8/1,0 mm
Podajnik	2 - rolkowy
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 200 A MIG/MAG 10 - 200 A TIG 10 - 160 A MMA
Zakres napięcia spawania	16,5 - 24,0 V
Prędkość podawania drutu	2,0 - 12,5 m/min

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 215 to nowoczesny, inwertorowy półautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Posiada funkcję spawania w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz

spawanie TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie.

Łatwa zmiana biegunowości umożliwia spawanie drutem samoostonowym bez gazu. Maksymalny prąd spawania dla metod MIG/MAG/TIG wynosi 200A oraz 180A dla metody MMA. Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.

SPARTUS® EasyMIG 215 wyposażony jest w synergiczny system do spawania MIG/MAG drutami stalowymi o średnicy 0,6 / 0,8 / 1,0 mm i aluminium 1,0mm z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów. Do wyboru użytkownik posiada programy: stal CO2, stal mieszanka, aluminium, spawanie drutem proszkowym. Urządzenie pracuje również w trybie spawania manualnego.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych spawarka posiada szereg funkcji wspierających proces spawania:

- 2T/4T - możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy (MIG/MAG)
- regulacja indukcyjności spawania - kontrola szerokości lica i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych
- Hot Start - łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)
- Arc Force - łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)
- VRD - obniżone napięcie biegu jałowego (MMA)

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i szybkie ustawienie napięcia prądu spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia. W trakcie korekty parametrów wyświetlacz podpowiada kształt spoiny oraz graficznie wskazuje rekomendowaną grubość materiału dla wybranego prądu.

Profesjonalny dwurołkowy podajnik, zapewnia płynne i równomierne podawanie drutu spawalniczego. Stabilne parametry wyjściowe gwarantują uzyskanie wysokiej jakości spoiny.

Przykładowe zastosowania: przemysł lekki, prace remontowe w terenie, prace warsztatowe, motoryzacja, spawanie tłumików.

W zestawie znajduje się :

- Źródło SPARTUS® EasyMIG 215
- Uchwyt SPARTUS® MIG SPE 150 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi