

Link do produktu: <https://spawart.pl/spartus-easymig-217-dual-pulse-p-293.html>

Spartus EasyMIG 217 DUAL PULSE

Cena	2 299,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EASYMIG217DP-PAK-15-3
Kod producenta	EASYMIG217DP-PAK-15-3
Kod EAN	5900391243589
Prąd pobierany z sieci	37 A MIG/MAG 28 A TIG 43 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	490 x 225 x 340 mm
Waga urządzenia w kg	12 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Funkcja Indukcyjność	Tak
Funkcja DUAL PULSE	Tak
Funkcja Programy synergiczne	Tak
Funkcja Spool GUN	Tak
Funkcja Zmiana Biegunowości	Tak
Funkcja TIG Lift	Tak
Klasa izolacji	H
Funkcja VRD	Tak
Funkcja SYNERGIA	Tak
Funkcja HOT START	Tak
Napięcie stanu jałowego MIG/MAG	15,5 - 24,0 V
Rozmiar szpuli drutu	5 kg
Funkcja ARC FORCE	Tak
Funkcja 2T/4T	Tak
Średnica drutu	0,8/1,0/1,2 mm
Podajnik	2 - rolkowy wbudowany
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 200 A MIG/MAG 10 - 200 A MMA/TIG

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 217 Dual Pulse to nowoczesny, inwertorowy półautomat spawalniczy skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia: synergiczne spawanie MIG/MAG z podwójną pulsacją, synergiczne spawanie MIG/MAG z pulsacją, spawanie MIG/MAG w trybie synergicznym, spawanie MIG/MAG w trybie ustawień ręcznych, spawanie TIG Lift, spawanie elektrodą otuloną MMA. Dodatkowo urządzenie, dzięki możliwości zmiany biegunowości spawania, umożliwia spawanie drutem

samoosłonowym bez gazu. Maksymalny prąd spawania dla metod MIG/MAG/TIG/MMA wynosi 200A. Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i szybkie ustawienie napięcia prądu spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia. W trakcie korekty parametrów wyświetlacz określa zależność kształtu spoiny w stosunku do napięcia oraz graficznie wskazuje rekomendowaną grubość materiału dla wybranego prądu.

SPARTUS® EasyMIG 217 Dual Pulse umożliwia prace drutem w zakresie średnic 0.8 - 1.2mm. Urządzenie wyposażone w programy synergiczne pozwala również na wprowadzenie ręcznej korekty ustawionych parametrów. Dodatkowym atutem urządzenia jest opcja spawanie prądem pulsującym. Zastosowanie podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG umożliwia uzyskanie spoiny o jakości i estetyce porównywalnej do metody TIG.

Korzyści z zastosowania podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG:

- wysoka estetyka lica (efekt łuski)
- większa wydajność spawania w stosunku do metody TIG
- mniejsze odkształcenia cieplne w stosunku do metody TIG
- przy spawaniu aluminium wymaga mniejszych umiejętności od operatora w stosunku do metody TIG

Dla jeszcze łatwiejszej i efektywniejszej pracy EasyMIG 217DP wyposażono w funkcje wspierające proces spawania takie jak:

- 2T/4T – możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy (MIG/MAG),
- Inductance – regulacja indukcyjności spawania – kontrola szerokości lica i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych,
- Spool Gun – lekki i wytrzymały uchwyt spawalniczy, z wbudowanym podajnikiem drutu oraz szpulą w rękojeści (MIG/MAG),
- Hot Start – łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA),
- Arc Force – łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA),
- VRD – redukcja napięcia prądu (MMA).

Wbudowany dwurołkowy podajnik, zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego. Niewielka waga i wymiary czynią SPARTUS® EasyMIG 217 Dual Pulse poręcznym urządzeniem spawalniczym. Łatwość obsługi oraz zaawansowane opcje spawania sprawiają, że jest idealnym urządzeniem zarówno dla zakładów przemysłowych jak i warsztatów.