



Spartus EasyMIG 315

Cena	3 399,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EASYMIG315-PAK-36-3
Kod producenta	EASYMIG315-PAK-36-3
Kod EAN	5900391242278
Prąd pobierany z sieci	17 A MIG/MAG 14 A TIG 13 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	3×400V ± 10% 50/60 Hz
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	570 x 265 x 460 mm
Waga urządzenia w kg	22,0 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Funkcja Ręczna korekta programów	Tak
Funkcja Slow Feed	Tak
Funkcja Programy synergiczne	Tak
Funkcja Spool GUN	Tak
Funkcja Zmiana Biegunowości	Tak
Funkcja Burn Back	Tak
Funkcja Regulacja Indukcyjności	Tak
Funkcja TIG Lift	Tak
Klasa izolacji	H
Funkcja VRD	Tak
Funkcja SYNERGIA	Tak
Funkcja HOT START	Tak
Rozmiar szpuli drutu	5 - 15 kg
Funkcja ARC FORCE	Tak
Funkcja 2T/4T	Tak
Podajnik	4 - rolkowy
Średnica drutu aluminiowego	1,0 - 1,2 mm
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 300 A MIG/MAG 10 - 250 A MMA 10 - 300 A TIG Lift
Zakres napięcia spawania	16,5 - 29,0 V
Średnica drutu stalowego	0,8 - 1,2 mm

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 315 to nowoczesny, inwertorowy półautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Dodatkowo urządzenie, dzięki możliwości zmiany biegunowości spawania, umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Maksymalny prąd spawania dla metod MIG/MAG/TIG wynosi 300A a dla metody MMA: 250A. Urządzenie zasilane jest z sieci trójfazowej 400V.

Urządzenie wyposażone jest w programy synergiczne do spawania MIG/MAG drutami stalowymi w zakresie średnic 0.8 / 1.0 / 1.2mm. Dodatkowo spawarka posiada możliwość wprowadzenia ręcznej korekty ustawionych parametrów.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne dały możliwość wyposażenia urządzenia w szereg funkcji wspierających proces spawania:

- 2T/4T – możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy (MIG/MAG),
- Inductance – regulacja indukcyjności spawania – kontrola szerokości łoża i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych,
- Burn Back – precyzyjna regulacja czasu upalania końca drutu spawalniczego pozwala wyeliminować ryzyko przyklejania się drutu spawalniczego do końcówki prądowej,
- Slow Feed – tzw. miękki rozruch podajnika drutu, polecany szczególnie podczas spawania dużymi prądami przy dużych prędkościach podawania drutu,
- Hot Start – łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA),
- Arc Force – łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA),
- Spool Gun – lekki i wytrzymały uchwyt spawalniczy, z wbudowanym podajnikiem drutu oraz szpulą w rękojeści, do spawania metodami MIG/MAG,
- VRD – obniżone napięcie biegu jałowego (MMA).

Wysokiej klasy czterorolkowy podajnik drutu, zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego stalowego, ze stali nierdzewnej i aluminium. Stabilne parametry wyjściowe gwarantują odpowiednią jakość spoiny.

W zestawie znajduje się :

- Źródło SPARTUS® EasyMIG 315
- Uchwyt MIG SPE 360 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi