Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 02:27

Link do produktu: https://spawart.pl/spartus-easymig-325-p-290.html



Spartus EasyMIG 325

Cena	**4 459,00 zł**
Dostępność	**2 - 5 dni robocze**
Numer katalogowy	**EASYMIG325-PAK-36-3**
Kod producenta	**EASYMIG325-PAK-36-3**
Kod EAN	**5900391242476**
Funkcja Zmiana Biegunowości	**Tak**
Funkcja Test Drutu	**Tak**
Funkcja Regulacja Indukcyjności	**Tak**
Funkcja TIG Lift	**Tak**
Klasa izolacji	**F**
Funkcja VRD	**Tak**
Funkcja SYNERGIA	**Tak**
Funkcja HOT START	**Tak**
Rozmiar szpuli drutu	**5 - 15 kg**
Funkcja ARC FORCE	**Tak**
Funkcja 2T/4T	**Tak**
Średnica drutu	**0,8/1,0/1,2 mm**
Podajnik	**4 - rolkowy**
Zakres regulacji prądu spawania	**50 - 300 A MIG/MAG | 10 - 300 A TIG | 10 - 250 A MMA**
Prędkość podawania drutu	**2,0 - 18,0 m/min**
Prąd pobierany z sieci	**16 A**
Znamionowe napięcie zasilania	**3×400V ± 10% 50/60 Hz**
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	**920 x 470 x 740 mm**
Waga urządzenia w kg	**39 kg**
Stopień ochrony	**IP21**
Typ urządzenia	**Inwertorowe**

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 325 to nowoczesne, inwertorowe i profesjonalne urządzenie do spawania metodami MIG/MAG w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych, TIG Lift oraz do spawania elektrodą otuloną MMA. Dzięki łatwej zmianie biegunowości umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu. Maksymalny prąd spawania dla modelu SPARTUS® EasyMIG 325 wynosi 300A dla metod MIG/MAG, TIG oraz 250A dla metody MMA. Wysoki 60% cykl pracy, zapewnia stabilne parametry wyjściowe podczas długotrwałych prac spawalniczych. Urządzenie zasilane jest z sieci trójfazowej 400V.

SPARTUS® EasyMIG 325 wyposażony jest w synergiczny system do spawania MIG/MAG z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów. Urządzenie umożliwia wybór następujących programów: stal CO2, stal mieszanka, aluminium, spawanie

drutem proszkowym, jak również pracę w trybie spawania manualnego.

SPARTUS® EasyMIG 325 posiada szereg funkcji wspierających proces spawania: tryb pracy 2T/4T, regulacja indukcyjności, regulację czasu wypływu gazu po spawaniu, Arc Force, Hot Start i VRD.

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i szybkie ustawienie napięcia prądu spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia. W trakcie korekty parametrów wyświetlacz określa zależność kształtu spoiny od napięcia oraz graficznie wskazuje rekomendowaną grubość materiału dla wybranego prądu.

Profesjonalny cztero-rolkowy podajnika zapewnia stabilne podawania drutu spawalniczego. Wytrzymała, zwarta konstrukcja typu kompakt, sprawia, że jest to doskonałe urządzenia do pracy w trudnych warunkach z możliwością zamontowania butli z gazem technicznym na podwoziu urządzenia.

SPARTUS® EasyMIG 325 to kompakt, zaprojektowany przede wszystkich pod kątem wydajnego spawania różnego rodzaju konstrukcji stalowych.

W zestawie znajduje się :
- Źródło SPARTUS® EasyMIG 325
- Uchwyt MIG SPARTUS® Easy 360 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Wężyk gazowy
- Instrukcja obsługi

Uwaga : Wysyłka produktu wyłącznie za przedpłatą. Towar wysyłany spedycją paletową.