



Spartus EasyMIG 325

Cena	4 459,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EASYMIG325-PAK-36-3
Kod producenta	EASYMIG325-PAK-36-3
Kod EAN	5900391242476
Prąd pobierany z sieci	16 A
Znamionowe napięcie zasilania	3×400V ± 10% 50/60 Hz
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	920 x 470 x 740 mm
Waga urządzenia w kg	39 kg
Stopień ochrony	IP21
Typ urządzenia	Inwertorowe
Funkcja Zmiana Biegunowości	Tak
Funkcja Test Drutu	Tak
Funkcja Regulacja Indukcyjności	Tak
Funkcja TIG Lift	Tak
Klasa izolacji	F
Funkcja VRD	Tak
Funkcja SYNERGIA	Tak
Funkcja HOT START	Tak
Rozmiar szpuli drutu	5 - 15 kg
Funkcja ARC FORCE	Tak
Funkcja 2T/4T	Tak
Średnica drutu	0,8/1,0/1,2 mm
Podajnik	4 - rolkowy
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 300 A MIG/MAG 10 - 300 A TIG 10 - 250 A MMA
Prędkość podawania drutu	2,0 - 18,0 m/min

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 325 to nowoczesne, inwertorowe i profesjonalne urządzenie do spawania metodami MIG/MAG w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych, TIG Lift oraz do spawania elektrodą otuloną MMA. Dzięki łatwej zmianie biegunowości umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu. Maksymalny prąd spawania dla modelu SPARTUS® EasyMIG 325 wynosi 300A dla metod MIG/MAG, TIG oraz 250A dla metody MMA. Wysoki 60% cykl pracy, zapewnia stabilne parametry wyjściowe podczas długotrwałych prac spawalniczych. Urządzenie zasilane jest z sieci trójfazowej 400V.

SPARTUS® EasyMIG 325 wyposażony jest w synergiczny system do spawania MIG/MAG z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów. Urządzenie umożliwia wybór następujących programów: stal CO2, stal mieszanka, aluminium, spawanie

drutem proszkowym, jak również pracę w trybie spawania manualnego.

SPARTUS® EasyMIG 325 posiada szereg funkcji wspierających proces spawania: tryb pracy 2T/4T, regulacja indukcyjności, regulację czasu wypływu gazu po spawaniu, Arc Force, Hot Start i VRD.

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i szybkie ustawienie napięcia prądu spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia. W trakcie korekty parametrów wyświetlacz określa zależność kształtu spoiny od napięcia oraz graficznie wskazuje rekomendowaną grubość materiału dla wybranego prądu.

Profesjonalny cztero-rolkowy podajnik zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego. Wytrzymała, zwarta konstrukcja typu kompakt, sprawia, że jest to doskonałe urządzenie do pracy w trudnych warunkach z możliwością zamontowania butli z gazem technicznym na podwoziu urządzenia.

SPARTUS® EasyMIG 325 to kompakt, zaprojektowany przede wszystkim pod kątem wydajnego spawania różnego rodzaju konstrukcji stalowych.

W zestawie znajduje się :

- Źródło SPARTUS® EasyMIG 325
- Uchwyt MIG SPARTUS® Easy 360 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Wąż gazowy
- Instrukcja obsługi

Uwaga : Wysyłka produktu wyłącznie za przedpłatą. Towar wysyłany spedycją paletową.