

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 16:16

Link do produktu: <https://spawart.pl/spartus-easymig-330-dual-pulse-p-298.html>



Spartus EasyMIG 330 DUAL PULSE

Cena	5 699,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EASYMIG330DP-PAK-36-3
Kod producenta	EASYMIG330DP-PAK-36-3
Kod EAN	5900391243688
Prąd pobierany z sieci	17 A
Znamionowe napięcie zasilania	3×400V ± 10% 50/60 Hz
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	920 x 470 x 740 mm
Waga urządzenia w kg	42 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Funkcja Indukcyjność	Tak
Funkcja DUAL PULSE	Tak
Funkcja SPOT	Tak
Funkcja Programy synergiczne	Tak
Funkcja Spool GUN	Tak
Funkcja Test Drutu	Tak
Funkcja Wave Control	Tak
Funkcja TIG Lift	Tak
Klasa izolacji	H
Funkcja VRD	Tak
Funkcja SYNERGIA	Tak
Funkcja HOT START	Tak
Rozmiar szpuli drutu	5 - 15 kg
Funkcja ARC FORCE	Tak
Funkcja 2T/4T	Tak
Średnica drutu	0,8/1,0/1,2 mm
Podajnik	4 - rolkowy zewnętrzny
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 300 A MIG/MAG 10 - 300 A TIG 10 - 250 A MMA
Prędkość podawania drutu	2,0 - 15,0 m/min

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 330 DUAL PULSE To nowoczesny, inwertorowy półautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/ MAG), spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Dodatkowo urządzenie, dzięki możliwości zmiany biegunowości spawania, umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Maksymalny prąd spawania dla metod MIG/MAG / TIG wynosi 300A, a dla metody MMA – 250A. Urządzenia zasilane jest z sieci trójfazowej 400V.

Nowoczesny wyświetlacz LCD pozwala na łatwe i szybkie ustawienie napięcia prądu spawania oraz zarządzanie funkcjami urządzenia. W trakcie korekty parametrów, wyświetlacz określa zależność kształtu spoiny od napięcia oraz graficznie wskazuje rekomendowaną grubość materiału dla wybranego prądu.

SPARTUS® EasyMIG 330 DUAL PULSE wyposażony jest w programy synergiczne do spawania MIG/MAG, w zakresie średnic 0,8 -1,2 mm, z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty parametrów. Dodatkowym atutem urządzenia jest opcja spawania prądem pulsującym (pulse/dual pulse). Zastosowanie podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG umożliwia uzyskanie spoiny o jakości i estetyce porównywalnej do metody TIG.

Korzyści z zastosowania podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG:

- wysoka estetyka lica (efekt łuski)
- większa wydajność spawania w stosunku do metody TIG
- mniejsze odkształcenia cieplne w stosunku do metody TIG przy spawaniu aluminium wymaga mniejszych umiejętności od operatora w stosunku do metody TIG

Dla jeszcze łatwiejszej i efektywniejszej pracy EasyMIG 330 DP wyposażono w funkcje wspierające proces spawania takie jak:

- 2T/4T – możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy (MIG/MAG)
- Inductance – regulacja indukcyjności spawania - kontrola szerokości lica i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych
- Slow Feed – tzw. miękki rozruch podajnika drutu, polecany szczególnie podczas spawania dużymi prądami przy dużych prędkościach podawania drutu
- Hot Start – łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)
- Arc Force – łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)
- VRD – obniżone napięcie biegu jałowego (MMA)
- profesjonalny cztero-rolkowy podajnik zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego.

Wytrzymała, zwarta konstrukcja typu kompakt, sprawia, że jest to doskonałe urządzenie do pracy w trudnych warunkach, z możliwością zamontowania butli z gazem technicznym na podwoziu urządzenia.

W zestawie znajduje się :

- źródło SPARTUS® EasyMIG 330DP
- uchwyt SPARTUS® Easy 360 3m wyposażony w przewodnik drutu grafitowy
- przewodnik drutu stalowy
- 2x rolka prowadząca 1.0-1.2U. 2x rolka dociskowa + dodatkowo 4x rolka prowadząca (2x 0.8-1.0V i 2x 1.0-1.2V fi30), 2x rolka dociskowa
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi