Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 01:32

Link do produktu: https://spawart.pl/spartus-easymig-375-p-292.html



Spartus EasyMIG 375

Cena	**4 959,00 zł**
Dostępność	**2 - 5 dni robocze**
Numer katalogowy	**EASYMIG375-PAK-36-3**
Kod producenta	**EASYMIG375-PAK-36-3**
Kod EAN	**5900391243565**
Funkcja Zmiana Biegunowości	**Tak**
Funkcja Test Drutu	**Tak**
Funkcja Regulacja Indukcyjności	**Tak**
Funkcja TIG Lift	**Tak**
Klasa izolacji	**H**
Funkcja VRD	**Tak**
Funkcja SYNERGIA	**Tak**
Funkcja HOT START	**Tak**
Napięcie stanu jałowego MIG/MAG	**9,9 - 35,0 V**
Rozmiar szpuli drutu	**5 - 15 kg**
Funkcja ARC FORCE	**Tak**
Funkcja 2T/4T	**Tak**
Podajnik	**4 - rolkowy**
Zakres regulacji prądu spawania	**50 - 350 A MIG/MAG | 10 - 350 A TIG | 10 - 300 A MMA**
Prędkość podawania drutu	**0,8 - 16 m/min**
Prąd pobierany z sieci	**21 A MIG/MAG | 16 A TIG | 19 A MMA**
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	**920 x 470 x 740 mm**
Waga urządzenia w kg	**39 kg**
Stopień ochrony	**IP21S**
Typ urządzenia	**Inwertorowe**

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 375 to nowoczesny, inwertorowy półautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Dodatkowo urządzenie, dzięki możliwości zmiany biegunowości spawania, umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Maksymalny prąd spawania dla metod MIG i TIG wynosi 350A i dla MMA – 300A. Urządzenie zasilane jest z sieci trójfazowej 400V.

Spawarka wyposażona jest w programy synergiczne do spawania MIG/MAG drutami stalowymi w zakresie średnic 0,8 - 1,2mm.

Dodatkowo posiada możliwość wprowadzenia ręcznej korekty ustawionych parametrów.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, spawarka wyposażona jest w szereg funkcji wspierających proces spawania:
- 2T/4T – możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy (MIG/MAG)
- Inductance – regulacja indukcyjności spawania – kontrola szerokości lica i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych
- Burn Back – precyzyjna regulacja czasu upalania końca drutu spawalniczego pozwala wyeliminować ryzyko przyklejania się drutu spawalniczego do końcówki prądowej
- Slow Feed – tzw. miękki rozruch podajnika drutu, polecany szczególnie podczas spawania dużymi prądami przy dużych prędkościach podawania drutu
- Hot Start – łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)
- Arc Force – łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)
- VRD – obniżone napięcie biegu jałowego (MMA).

Wysokiej klasy czterorolkowy podajnik drutu, zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego stalowego, ze stali nierdzewnej i aluminium. Stabilne parametry wyjściowe gwarantują odpowiednią jakość spoiny.

W zestawie znajduje sie
- spawarka SPARTUS® EasyMIG 375
- uchwyt SPARTUS® Easy 360 3m
- dodatkowa 2 x rolka prowadząca 1.0-1.2V fi30
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi