



Spartus EasyMIG 375

Cena	4 959,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	EASYMIG375-PAK-36-3
Kod producenta	EASYMIG375-PAK-36-3
Kod EAN	5900391243565
Prędkość podawania drutu	0,8 - 16 m/min
Prąd pobierany z sieci	21 A MIG/MAG 16 A TIG 19 A MMA
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	920 x 470 x 740 mm
Waga urządzenia w kg	39 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Funkcja Zmiana Biegunowości	Tak
Funkcja Test Drutu	Tak
Funkcja Regulacja Indukcyjności	Tak
Funkcja TIG Lift	Tak
Klasa izolacji	H
Funkcja VRD	Tak
Funkcja SYNERGIA	Tak
Funkcja HOT START	Tak
Napięcie stanu jałowego MIG/MAG	9,9 - 35,0 V
Rozmiar szpuli drutu	5 - 15 kg
Funkcja ARC FORCE	Tak
Funkcja 2T/4T	Tak
Podajnik	4 - rolkowy
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 350 A MIG/MAG 10 - 350 A TIG 10 - 300 A MMA

Opis produktu

SPARTUS® EasyMIG 375 to nowoczesny, inwertorowy półautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i aktywnych (MIG/MAG), spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem łuku przez potarcie. Dodatkowo urządzenie, dzięki możliwości zmiany biegunowości spawania, umożliwia spawanie drutem samoosłonowym bez gazu.

Maksymalny prąd spawania dla metod MIG i TIG wynosi 350A i dla MMA – 300A. Urządzenie zasilane jest z sieci trójfazowej 400V.

Spawarka wyposażona jest w programy synergiczne do spawania MIG/MAG drutami stalowymi w zakresie średnic 0,8 - 1,2mm.

Dodatkowo posiada możliwość wprowadzenia ręcznej korekty ustawionych parametrów.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, spawarka wyposażona jest w szereg funkcji wspierających proces spawania:

- 2T/4T – możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy (MIG/MAG)
- Inductance – regulacja indukcyjności spawania – kontrola szerokości łoża i głębokości wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilości odprysków spawalniczych
- Burn Back – precyzyjna regulacja czasu upalania końca drutu spawalniczego pozwala wyeliminować ryzyko przyklejania się drutu spawalniczego do końcówki prądowej
- Slow Feed – tzw. miękki rozruch podajnika drutu, polecany szczególnie podczas spawania dużymi prądami przy dużych prędkościach podawania drutu
- Hot Start – łatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)
- Arc Force – łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)
- VRD – obniżone napięcie biegu jałowego (MMA).

Wysokiej klasy czterorolkowy podajnik drutu, zapewnia stabilne podawanie drutu spawalniczego stalowego, ze stali nierdzewnej i aluminium. Stabilne parametry wyjściowe gwarantują odpowiednią jakość spoiny.

W zestawie znajduje się

- spawarka SPARTUS® EasyMIG 375
- uchwyt SPARTUS® Easy 360 3m
- dodatkowa 2 x rolka prowadząca 1.0-1.2V fi30
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi