

Link do produktu: <https://spawart.pl/spartus-easymig-420h-uchwyt-363-p-2304.html>

Spartus EasyMIG 420H + Uchwyt 36/3

Cena	6 499,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EASYMIG420H-PAK-36-3
Kod producenta	EASYMIG420H-PAK-36-3
Kod EAN	5900391258033

Opis produktu

SPARTUS EasyMIG 420H to przemysłowy półautomat inwerterowy typu Tower z wydzielonym podajnikiem drutu. Umożliwia spawanie metodami MIG/MAG oraz MMA, osiągając maksymalny prąd 420 A dla obu procesów. Dzięki cyklowi pracy 60% przy 420A i 100% przy 350A, urządzenie gwarantuje stabilne działanie nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych.

Cechy urządzenia

- Panel sterujący wyposażono w cyfrowe wyświetlacze prądu i napięcia, umożliwiając dokładne ustawienia. W trybie MIG/MAG operator reguluje napięcie, prędkość podawania drutu oraz indukcyjność, a w trybie MMA – natężenie prądu spawania. Dodatkowe funkcje, takie jak Burn Back, test drutu czy przełącznik 2T/4T, zwiększają komfort i precyzję pracy.
- Czterorolkowy podajnik zapewnia stabilne i niezawodne podawanie drutu, umożliwiając pracę z uchwytyami o dużej długości. Oddzielna konstrukcja podajnika wydłuża zasięg całego zestawu, a dzięki uchwyty transportowemu i kołom jest on wygodny w przemieszczaniu. Wydajny podajnik obsługuje duże szpule drutu do 15 kg i pozwala na pracę z najpopularniejszymi średnicami drutów od 0,8 do 1,6 mm.
- Kompaktowa obudowa typu Tower osadzona na wózku transportowym gwarantuje stabilność i mobilność urządzenia. Konstrukcja pozwala na montaż dużej butli z gazem osłonowym, co ułatwia ciągłą pracę w warunkach przemysłowych. Wytrzymałe koła z przednią osią skrętną umożliwiają swobodne przemieszczanie całego zestawu.

SPARTUS EasyMIG 420H to przemysłowy półautomat spawalniczy, łączący moc 420A, niezawodną elektronikę i wytrzymałą konstrukcję. Dedykowany do pracy w przemyśle ciężkim, produkcji i spawaniu konstrukcji, gwarantuje najwyższą jakość spoin i maksymalną wydajność.

W zestawie się znajduje :

- EasyMIG 420H
- wydzielony podajnik drutu 4R
- zestaw jezdny
- przewód zespolony 5m
- uchwyt MIG SPP 360 3m
- 2 x rolka prowadząca 1.0 - 1.2V fi37
- + dodatkowo 2 x rolka prowadząca 0.8 - 1.0V fi37
- 2 x rolka prowadząca 1.0 - 1.2R fi37
- przewód masowy 3m
- instrukcja obsługi

Informacje dodatkowe

Znamionowe napięcie zasilania
Zakres regulacji prądu spawania
Sprawność/Współczynnik mocy
Napięcie stanu jałowego
Ilość rolek podających
Średnica szpuli z drutem
Średnica drutu
Funkcje

~3x 400V ± 10% 50 / 60 Hz
80 - 420 A MIG/MAG | 30 - 420 A MMA
60 % / —
18 - 35 V
4 - rolki (w podajniku zewnętrznym)
5 - 15 kg
0.8/1.0/1.2/1.6 mm
2 - takt / 4 - takt, Burn Back, Indukcyjność, Test drutu, Test

Prąd pobierany z sieci
Klasa izolacji
Stopień ochrony
Waga urządzenia/zestawu
Wymiary gabarytowe

[wypływu gazu](#)
[30.7](#)
[E](#)
[IP21S](#)
[88,5 kg](#)
[1060x420x1145 mm](#)